

桥架 亿富兴线管桥架 槽式桥架

产品名称	桥架 亿富兴线管桥架 槽式桥架
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

不锈钢的缺陷类别分类 个数 典型缺陷 共同缺陷原料缺陷 28 金属球痕，大理石纹，纵向发裂划伤，异物压入，污染，折痕，卷取不良冷轧缺陷 30 辊印，辊表面粗糙，辊振动痕，鱼尾纹，微细皱纹，浪型缺陷，垫纸压入退火酸洗 32 过酸洗，退火酸洗，欠酸洗，欠退火，点蚀，锈，刷辊痕，静电桥架，橡胶残留，热浸锌桥架，白斑，酸洗液残留，炉内停止精整缺陷 30 脱脂不良，桥架，研磨不匀，槽式桥架，条纹，毛边

4.3.2

电缆桥架焊接用焊条应符合

GB/T5117

规定。

4.3.3

表面防腐层材料应符合相应的标准规定。

4.3.4

螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合

GB/T 5780

、

GB/T 6170

、
GB/T 97.1

、
GB/T 93

的规定。

4.4

外观

1、户内支、吊短跨距一般采用1.5-3m。户外立柱中跨距一般采用6m。2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度300mm时，除符合下述条件外，在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

佛山市亿富兴线管桥架有限公司

钢制电缆桥架的防腐措施为：

静电喷涂 热镀锌 电镀锌（适用于轻腐地区） 热浸镀锌 镀锌合金等（适用于重防腐地区）。热浸镀锌电缆桥架用料厚度需在2.0mm以上。

钢制电缆桥架厂家直销 钢制桥架厂

电缆桥架厂 热浸锌桥架厂 热镀锌桥架厂

镀锌线槽 电缆桥架 喷涂桥架 梯级式桥架 托盘式桥架 线筛式桥架 垂直式桥架 组合分隔式桥架 水槽式桥架 不锈钢桥架 铝合金桥架 镀彩桥架 热浸锌桥架

厂家直销 物美价廉 微笑服务

12) 钢制托盘、梯架及铝合金托盘、梯架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。13) 钢制电缆桥架表面防腐处理方式参见CECS31 91《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.4.2条。

桥架-亿富兴线管桥架-槽式桥架由佛山市亿富兴线管桥架有限公司提供。佛山市亿富兴线管桥架有限公司（www.snolm.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司

是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！