

铁线管 亿富兴线管桥架 舟山线管

产品名称	铁线管 亿富兴线管桥架 舟山线管
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

这一切无疑是社会对我公司的产品质量和服务质量的肯定，对“亿富腾”品牌的肯定。“今天提高产品质量，明天就是我们的市场”是我们永远追求的宗旨，也是亿富兴线管桥架有限公司的质量理念。我们将永远以质量求生存，以信誉求发展。我们的经营方针是：“质量为本，关注未来，追求顾客满意；节约资源，保护环境，铁线管，焊造绿色经典；科技先导，快速反应，构建和谐企业”。今后，我们将加倍努力，非标线管，以“创行业一流品牌，树民营企业典范”作为公司的使命和全体员工的行为准则，力争创建具有国际一流的现代企业。不断地完善管理体制，提供优质的产品和服务，和尊敬的供需朋友们携手共进，共创辉煌。

桥架直通体与盖板的固定须采用具有外置锁扣或自身具有锁

扣功能结构的速配型桥架，不可采用其他类型的盖板固定方式。

3、螺纹及管接头

3.1 带螺纹交货的镀锌钢管，螺纹应在镀锌后车制。螺纹应符合YB 822的规定。

3.2 钢制管接头应符合YB 238的规定；可锻铸铁管接头应符合YB 230的规定。

4、力学性能 钢管镀锌前的力学性能应符合GB 3091的规定。

（三）制订好工作计划须经过的步骤：

1. 认真学习研究上级的有关指示办法，领会精神，思想。
2. 认真分析实际的具体情况，这是制订计划的根据和基础。

电镀设备的特殊性

镀锌管的电镀铜线材电镀一样，都属于连续电镀，但施镀的设备不同。铁丝以其细长的条形特色而设计的镀槽，槽体长而宽却浅。电镀时铁丝从孔眼穿出，呈一字形在液面展开，保持相互间距。而镀锌管却又不同于铁丝，有其独特之处，槽设备较为复杂。槽体由上、下两部分组成，上部为镀槽，下部为溶液循环储存槽，形成一个上窄下宽状、似梯形的槽体，在镀槽中设有镀锌管电镀运行的通道，槽底有两个通孔与下部的储存槽相通，舟山线管，并与液下泵形成镀液循环复用系统。因此，镀锌管同铁丝电镀一样，镀件都是动态性的，而与铁丝电镀不同之处，电镀镀锌管的镀液也是动态性的。

在水平弯曲，垂直方向弯曲，JDG线管，分支各电缆桥架缩小宽度时，

须使用制造厂标准直角弯节，分支接头，偏心缩节。为适应电缆桥架之涨缩必须使用制造厂标准伸缩接合板。

铁线管-亿富兴线管桥架-舟山线管由佛山市亿富兴线管桥架有限公司提供。佛山市亿富兴线管桥架有限公司（www.snolm.com）在镀锌管这一领域倾注了无限的热忱和热情，亿富兴线管桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李捷。