

广东同舟加压式密炼机 珠海35L加压式密炼机 加压式密炼机

产品名称	广东同舟加压式密炼机 珠海35L加压式密炼机 加压式密炼机
公司名称	东莞市同舟橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇三屯管理区西福街3号
联系电话	13128772120

产品详情

密闭式炼胶机简称密炼机，主要用于橡胶的塑炼和混炼。

密炼机是一种设有一对特定形状并相对回转的转子、在可调温度和压力的密闭状态下间隙性地对聚合物材料进行塑炼和混炼的机械，珠海75L加压式密炼机，主要由密炼室、转子、转子密封装置、加料压料装置、卸料装置、传动装置及机座等部分组成

密炼机是在开炼机的基础上发展起来的一种高强度间隙性的混炼设备。

密炼机包括机架，装设在机架上的密炼室、驱动电机，装设在密炼室内与驱动电机传动连接的搅拌轴，在产品的密炼室内壁上及搅拌轴、密炼室侧板和加压锤的表面上喷涂有耐磨涂层，产品的耐磨涂层是碳化钨涂层，珠海35L加压式密炼机，产品的耐磨涂层的厚度为0.7-1mm。通过在产品的密炼室内壁上、搅拌轴、密炼室侧板和加压锤的表面上喷涂有耐磨涂层，加压式密炼机，能有效防止密炼室内壁及搅拌轴磨损，从而延长密炼机的密炼室内壁上、搅拌轴、密炼室侧板和加压锤的使用寿命。

为使其保持在良好的状态，为生产提供有效保障，加强对密炼机的使用，维护，珠海55L加压式密炼机，保养，维修等过程的管理，制定以下规定。

一、每日养护

- 1、检查密炼机双螺杆转向，注意不要有异物进入；
- 2、检查每个传动部件是否有异常声音；

- 3、检查各连接部位是否有泄漏；
- 4、检查设备周围不能有异物存放，特别是金属以及不溶物；
- 5、清除设备表面灰尘、污垢；
- 6、用温度计校正加热温度；
- 7、检查密炼机各阀门功能是否完好。

二、每周养护

- 1、各传动轴承注油润滑；
- 2、料斗和换网器气缸杆注润滑油润滑；
- 3、动链条和链轮用润滑脂润滑一次；
- 4、压缩空气传动管路中的过滤元件底阀须放水

广东同舟加压式密炼机-珠海35L加压式密炼机-加压式密炼机由东莞市同舟橡胶机械有限公司提供。东莞市同舟橡胶机械有限公司（www.0769tz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。同舟机械——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇三屯伦品涌工业区11号厂房，联系人：徐文渊。