

弹性套柱销联轴器厂家 弹性套柱销联轴器 良晟机械制造为您推荐

产品名称	弹性套柱销联轴器厂家 弹性套柱销联轴器 良晟机械制造为您推荐
公司名称	泊头市良晟机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市西环工业区
联系电话	15631766918

产品详情

LAK型鞍形块弹性联轴器

LAK型鞍形块弹性联轴器是由若干个鞍形橡胶块通过螺栓与主、从动端半联轴器联接以传递转矩，结构简单，零件数量少，装拆方便，易于维护，具有良好的减振缓冲和较大的轴线偏移补偿性能，运动及变形所产生热量通过旋转可自动散发，鞍形块弹性元件全系列只有四种规格，通用互换性好，有利于降低成本。可应用于矿山、冶金、船舶、纺织等行业中。

LAK鞍形块弹性联轴器用于联接两同轴线的传动轴系。具有一定的径向、轴向、角向补偿和减震性能。环境温度为 $-20\sim+80$ ，传递公称转矩为 $63\sim 50000\text{N}\cdot\text{m}$ 。

XL型星形联轴器

XL型星形联轴器聚氨脂塑料为弹性元件，具有缓冲、减震、耐磨、拆装方便等优点。传递转矩 $20\sim 35000\text{N}\cdot\text{m}$ 。工作温度 $-35\sim+80$ 。可与西德ROTEX联轴器互换。

XL型星形联轴器主要特点：

- 1、聚氨脂弹性体由凸形爪块限制，可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形。

- 2、凸爪大的凹面，使渐开线齿上的表面压力很小。
- 3、齿上即使承受过载，齿仍不会磨损或变形。
- 4、能很好的补偿两传动轴系之间的各种位移，使用场合普遍。

XL型星形联轴器主要用途：

XL型星形联轴器是一种中等功率的扭转挠性联轴器，拥有减震和偏心容许度，广泛应用压缩机，发电机组，泵，吊装机械等。

热装XL型星形联轴器的注意事项

- 1、加热前应核对星形弹性联轴器是否与另外一个相联结的联轴器成对，出格是若干个同样的机组安装中，要查明成对号码或记号。
- 2、联轴器配合面上应无毛刺、擦伤等缺陷。
- 3、经常记录温升和电流数值，温升每小时不应跨越30 。
- 4、温升至100 后，查抄人员要注意安全。
- 5、当用样杆测量孔径数值时，弹性套柱销联轴器价格，必须停电操作。
- 6、加热区域应有消防设备。
- 7、联轴器热装到轴上以后，用冷水浇轴颈使其冷却，以防止热量向电枢中扩散影响绝缘。

胀套膜片联轴器

胀套膜片联轴器是通用机械设备电机与轴承或两轴相连接的中间件，弹性套柱销联轴器，联轴器具备高扭矩刚性、零回转间隙、弹性体补偿制造机械在传动过程中两轴所产生的径向、轴向、角向偏差、顺时针与逆时针回转特性相平等特点。为造纸、冶金、纺织、造船、农机、运输、化工、轻工等行业设备作出重大贡献。

胀套膜片联轴器优势

- 1.主体采用45#钢材料
- 2.主体低温发黑处理，外观精美
- 3.结构简单，便于检查与维护，安装方便
- 4.结构紧凑，适合于高速运转
- 5.精度高，扭力大

6.纠偏能力高，转动惯量低

7.零回转间隙，顺时针与逆时针回转特性完全相同

8.可吸收震动，中间膜片补偿角向和轴向偏差

9.可接受大扭力传动，使用更安全可靠性能高

10.常用于伺服电机机，HL型弹性柱销联轴器，步进电机，丝杆等高速联接

11.胀紧套固定方式，弹性套柱销联轴器厂家，防震动，传递大扭力，很好的保护设备

胀套膜片联轴器的特点与应用

1.数控机床专用联轴器。

2.不要润滑，无需维护可从根本上消除齿型联轴器因齿面磨损导致的振动避免齿型联轴器因积油产生的新的不平衡等一系列麻烦。

3.可在不干扰主从动装置情况下装拆可在2小时内完成联轴器的更换，提高设备利用率。

4.能在恶劣的环境条件下运行可在摄氏300度以内条件下运行可在酸、碱、盐雾等腐蚀性环境下运行。

5.承受不对中能力强，具有一定的减振、降噪能力不对中能力可满足绝大部分动力传动装置运行中的不对中要求。

6.事故预警能力强及失效保护特性可给出数小时至一周内的事故预警时间。

7.采用无间隙装配，胀套、不锈钢膜片补偿径向、角向、轴向偏差，无运行噪音，保持不变的初始动平衡精度。

8.利用胀套胀紧联结的无键连接装置，它使您的机械传动更加稳定，对轴与轮毂均不产生机械损伤，易于装拆，定心性好，对轴、孔加工及配合要求不高，并具有过载保护等居多优点的联结件产品。

弹性套柱销联轴器厂家-弹性套柱销联轴器-良晟机械制造为您推荐由泊头市良晟机械制造有限公司提供。弹性套柱销联轴器厂家-弹性套柱销联轴器-良晟机械制造为您推荐是泊头市良晟机械制造有限公司（www.btlslzq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张玉良。