

塑料焊接机 青岛天润高周波 塑料产品超声波焊接机

产品名称	塑料焊接机 青岛天润高周波 塑料产品超声波焊接机
公司名称	青岛天润高周波电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市即墨区流浩河一路99号
联系电话	15820039099 15820039099

产品详情

超声波特性

超声波是一种频率高于20000赫兹的声波，它的方向性好，穿透能力强，易于获得较集中的声能，塑料焊接机，在水中传播距离远，可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。超声波因其频率下限大于人的听觉上限而得名。

科学家们将每秒钟振动的次数称为声音的频率，它的单位是赫兹(Hz)。我们人类耳朵能听到的声波频率为20Hz-20000Hz。因此，我们把频率高于20000赫兹的声波称为“超声波”。通常用于医学诊断的超声波频率为1兆赫兹-30兆赫兹。

15KHZ超声波塑胶焊接机

15KHZ超声波塑胶焊接机

整机特征：

日本NTK振动子，进口气缸，精密型设计；

原装进口换能器，钛合金变幅杆坚固耐用，输出功率强劲稳定；

台湾线路，稳定高效；

钢制机架，快速、高压运行平稳不后仰；

超载保护系统，有效保护设备主要部件及控制系统的损坏；

采用IC全晶体自动回路，汽车内饰件塑料焊接机，频率自动追踪；

电动升降，调节轻松快捷；

适应范围：

15KHZ超声波塑焊机用于适用于ABS、PE、PC、PS、PVC、PP、SAN、PA、亚克力、尼龙、ABS和PC合成物等材料的焊接、铆接、埋植成型，只要焊头加以改变，超声波pp塑料焊接机，便可一机做多种应用，广泛用于电子、电器、汽车零件、塑料玩具、文具用品、日用品、工艺品、化妆品等各个行业。

超声波检测：

为了达到好的使用效果并维护本机的性能，调整发生器与换能器系统的谐振，非常重要。

A：调谐前，确保焊头与二级杆之间必需锁紧。调谐时，焊头不要接触其它物品。

B：打开电源开关，此时电源指示灯亮。

C：按下超声波测试开关，并注视负载表，（如电流表指针超30%或超过2A，则按下超声测试开关的时间要非常短），塑料产品超声波焊接机，调整调谐电感，左右旋转直到负载电表显示在较小位置，通常在5%-15%或300MA-900MA之间。

D：因本机设有卡位，所以调谐电感的调整范围只有360度，如焊头的频率同20KHZ或15KHZ相差较远时，需打开机盖，拆开固定位进行调整。

塑料焊接机-青岛天润高周波-塑料产品超声波焊接机由青岛天润高周波电器有限公司提供。青岛天润高周波电器有限公司（www.gaozhoubo.com.cn）是山东青岛包装相关设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在青岛天润高周波领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创青岛天润高周波更加美好的未来。同时本公司（www.qdgaopin.com）还是从事激光切割机，激光雕刻机，激光打标机的厂家，欢迎来电咨询。