

惠州盐雾试验机厂家 惠州盐雾试验机厂家7 涵硕仪器

产品名称	惠州盐雾试验机厂家 惠州盐雾试验机厂家7 涵硕仪器
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

产品详情

外部结构

- 1、试验箱盖：屋式斜角110度透00视盖，可清晰观察到室内试验状况；
- 2、隔绝水槽：利用水密封箱盖，避免盐雾外泄；
- 3、计量筒：收集每次试验的喷雾量，每次50ml为最高刻度；
- 4、饱和空气桶：置于控制箱底部，采用SUS#304不锈钢板制成，起到过滤、加温、加湿的作用，使净化空气达到饱和温度和湿度后至喷嘴喷雾，饱和器具有自动补水功能；
- 5、调压阀：手动调节进气压力及喷雾压力。进气压力控制在0.3mPa；喷雾压力控制在0.07-0.17mPa。（上述压力已在出厂前调整好，一般情况下用户勿需再调节）
- 6、压力表：压力表指针所显示的压力是空气饱和空气桶传达喷嘴喷雾时的压力；
- 7、补水箱：自动或手动补充饱和桶用水；
- 8、排雾管：直径50的PVC硬塑料管，盐雾试验箱工作时泻出由喷雾造成的压力，以及箱体内多余的水也由此溢出。

盐雾试验箱箱体结构惠州盐雾试验机厂家

箱体结构

分体式盐雾试验机是我公司最新推出的一款新型盐雾试验机，可靠性更强，寿命更久，超长保修，欢迎来电咨询订购

整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。塔式喷雾系统，惠州盐雾试验机厂家7，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，惠州盐雾试验机厂家，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。

内部结构

- 1、喷雾装置：塔式喷雾器，内藏玻璃喷头，惠州盐雾试验机厂家5，喷雾由塔管引导再经锥型分散，均匀分散后弥漫到整个试验室内部；
- 2、喷雾量大小调节：调高喷塔上的锥形分散器喷雾量增加，调低则喷雾量减少；
- 3、收集器：喷嘴所喷出的细雾，以自由落体方式沉降，内置一个或数个表面积80cm²的漏斗杯收集盐雾，凝结成水后由导管流至箱体外部的计量筒内；
- 4、加热水槽：水槽附著于试验室底部，用于装水加温保持试验室温度平稳；
- 5、置物架：由塑钢制成，单根承重不超过2kg，如分散放置可承受10kg以内的重量，置物架两旁有二排圆孔，是放置置物棒以垂直面分15度，30度角用。

盐雾试验箱试验溶液调制方法 中性盐雾试验（NSS试验）A、覆盖层，

a.盐溶液采用氯化钠（化学纯、分析纯）和蒸馏水或去离子水配制，其浓度为（5%±0.1）（质量百分比）。雾化后的收集液除挡板挡回部分外，不得重复使用；

b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2（35±2）之间。配制盐溶液时，可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值，但浓度仍要符合a点的规定。

铜加速乙00酸盐雾试验（CASS试验）B.金属覆盖层，

a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中，其浓度为50±5g/L。

b.将a溶液中加入氧化铜（CuC12?2H2O），惠州盐雾试验机厂家6，其浓度为0.26±0.02g/L（即0.205±0.015g/L无水氯化铜）。氢氧化钠调整。

c.在a溶液中加入适量的冰乙00酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1~3.3.如喷雾前溶液的pH值为3.0~3.1，则收集液的pH值一般在3.1~3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值，也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙00酸或

d.为避免喷嘴堵塞，溶液在使用之前必须过滤。

惠州盐雾试验机厂家-惠州盐雾试验机厂家7-涵硕仪器由广东涵硕仪器设备有限公司提供。广东涵硕仪器设备有限公司（hsyq188.tz1288.com）位于广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前涵硕仪器在试验机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。涵硕仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。涵硕仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

