

# 合肥门禁安装 密码门禁安装 安徽峻源

产品名称	合肥门禁安装 密码门禁安装 安徽峻源
公司名称	安徽峻源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区繁华大道与九龙路交叉口东湖创新中心18幢2单元303室
联系电话	15256518839

## 产品详情

那么安装门禁系统有哪些好处呢?

第一、摆闸与消防火警联动设置，智能小区门禁安装，在紧急情况下通道闸会打开，自由通行，这个紧急情况不一定是断电的。断电自动打开是常规功能。消防火警联动是指在没有断电的情况下，如火警、报警器响起的同时，合肥门禁安装，摆闸设备也会同时打开发出报警，利于人员有顺序的安全通行。

第二、安装人行通道闸对人员的一卡通系统，进行数据整理，汇总可以有效的掌握科学数据。也可以提高小区物资管理等系统之间的有效管理。确保小区的财物不易丢失。

出入口门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统，它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体，密码门禁安装，它涉及电子，机械，光学，计算机技术，通讯技术，生物技术等诸多新技术。

最近几年随着感应卡技术，生物识别技术的发展，门禁系统得到了飞跃式的发展，进入了成熟期，出现了感应卡式门禁系统，指纹门禁系统，面部识别门禁系统，乱序键盘门禁系统等各种技术的系统，它们在安全性，方便性，易管理性等方面都各有特长，门禁系统的应用领域也越来越广。

门禁系统基于RS485总线结构的中小型系统，整个工程的实施过程中可分为管线敷设、设备安装、系统调试三个阶段:一.管线敷设 根据门禁系统的特点可将整个系统的管线分为局部管线及系统管线，局部管线指控制器与读卡器、电控锁、开门按钮之间的管线;系统管线指各控制器之间的管线及电源线。(注意：门禁系统管线敷设时，统一要求采用镀锌管)局部管线敷设和系统管线敷设可根据装修、装饰的进度交叉

或平行进行，但要注意以下几点：

(1)电源线与信号线要分别穿管，且两管长距离平行布置时应相距30cm以上; (2)交流220V电源由管理中心UPS统一供至各门禁点，智能门禁安装，在某些情况下对于小型门禁系统交流220V电源也可就近取电，但应符合相关规范; (3)穿线时一定要做好标记，线的接头一定要放在接线盒内，若忽视了这方面的工作，则会给以后的安装、调试工作带来很大的麻烦; 合肥门禁安装-密码门禁安装-安徽峻源(推荐商家)由安徽峻源科技有限公司提供。合肥门禁安装-密码门禁安装-安徽峻源(推荐商家)是安徽峻源科技有限公司(www.ahjunyuan.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。