

pvc护栏 荣亨金属公司 pvc护栏供应商

产品名称	pvc护栏 荣亨金属公司 pvc护栏供应商
公司名称	临朐县荣亨金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县寺头吕匣工业园
联系电话	18606363220

产品详情

pvc护栏：

- 1、PVC护栏草坪护栏采用特种PVC材料组成，环保无污染，抗腐蚀性强，坚固耐用，绝不褪色、起泡、脱皮、开裂、剥落。
- 2、PVC护栏草坪护栏承插式连接件，立柱、横杆及重要部位，均用镀锌钢材内衬增强，安全更有保障。
- 3、PVC护栏草坪护栏环保、维护且gao档、美观、耐用，尽显高贵与现代化气息，为城市、居室增光添彩，给你全新的时尚理念。
- 4、PVC护栏草坪护栏安装简便、快捷、使用寿命长，但价格上与以上传统护栏无太大差别。

安装pvc护栏时应注意以下几点：

- (1) 安装护栏连接件不得在楼地面上用木榫，优质pvc护栏，木螺丝同木地板连接固定。
- (2) 根据三点成一平面的原理，固定连接件的膨胀螺不能在同一直线上，并尽可能间距大些以增强连接件的稳定性。
- (3) 立柱与连接件结合牢固，紧密无空隙，搭接长度在不影响外观质量的情况下尽可能长些。
- (4) 立柱顶部扶手管靠墙处应与墙体固定，在护栏的施工过程中注意对以上四个方面的检查控制，其重点在立柱的底部与地面的连接部位，安装后可用手试的方法检查是否摇动，如不动，pvc护栏，则基本上达到安装要求。

PVC护栏栏杆抗水平荷载；住宅建筑不应小于500N/m，pvc护栏供应商，ren流集中的场所不应小于1000N

/n ; PVC护栏材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料，阳台、外走廊和屋顶等遭受日晒雨淋的地方，不得选用木材和易老化的复合塑料等，金属型材壁厚应符合以下要求；不锈钢：主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm一般杆件不宜小于1.2mm；型钢：主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm一般杆件不宜小于2.0mm；铁合金：主要受力杆件壁厚不应小于3.5mm一般杆件不宜小于2.0mm。

pvc护栏-荣亨金属公司-pvc护栏供应商由临朐县荣亨金属制品厂提供。 pvc护栏-荣亨金属公司-pvc护栏供应商是临朐县荣亨金属制品厂（www.linquhulan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王建华。