

山东金材门窗 卷帘门防火 山东防火卷帘门

产品名称	山东金材门窗 卷帘门防火 山东防火卷帘门
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

防火卷帘逃生门作用升级了

防火卷帘由多个帘片串联连接而成，帘体的上端固定在卷轴上，卷轴由框体支承，帘体的两侧边与框体上设置的帘体导向槽相配合，在卷帘帘体上设置有紧急出口和与紧急出口相配合的逃生门，逃生门的一边经合页与卷帘帘体相连接，防火卷帘门价格，特征是合页为具有复位弹簧的合页，合页上的复位弹簧施加的弹性力驱使逃生门维持在门体关闭时的位置。在实用中，合页内设置的弹簧可使逃生门自动处于关闭状态，只要无人员开启逃生门，门体就呈关闭状态，可以防止在突发火灾时由紧急出口窜烟窜火。一旦发生火灾，人员从紧急出口疏散时，无需返身关门，可以快速提高逃生的速度，也不会出现因紧急出逃而未关闭逃生门，造成火灾从紧急出口蔓延的情况。

与同类型产品相比，众发生产的逃生门能够在复位弹簧的作用下自动关闭，从而有利于提高逃生卷帘门的防火性能。另外在弹簧与合页的共同作用，特级防火卷帘门价格，可以使逃生门自动处于关闭状态，又使逃生门与卷帘帘体稳固地连接(若仅用弹簧将逃生门和卷帘帘体连接，则会因弹簧自身的强度问题、塑性变形问题、遇火变软问题等留下隐患)。这样可使帘体的防火性能得到进一步增强。

电动防火卷帘工艺依据详情

防火卷帘是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施，众发门业的产品在设计上采用了卷轴内藏的特点，具有结构合理紧凑。帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降，起到防火、隔火作用。产品外形平整美观、造型新颖，具有钢性强。被广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区，能有效地阻止火势蔓延，保障生命财产安全，是现代建筑中不可缺少的防火设施。

在通常情况下，大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统。当火灾发生时，安装在房顶的烟感传感器（简称烟感）首先接到烟雾信号，同时向中央控制系统报警，消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源，防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时，停止下行，以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后，再继续下行，直至关闭。防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。

防火卷帘门仅借助于防火卷帘门的消防控制电器箱实现防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下，当火警发生时，烟雾传感器接收的火警信号直接传至防火卷帘门的消防控制电器箱。在停电的情况下，只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动，只能单向放下，卷帘门防火，不能提升。

我公司的防火卷帘门制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，因此上卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。

消防工程上用的一种很重要的消防商品防火卷帘门主要由：防火门电机，防火卷帘门导轨，防火卷帘门传动设备，防火帘片，防火电控箱，熔断器，烟感，温感等组成。这种消防商品在设备时有一些注意点北京永发防火门厂通知我们一下，导致我们的一起注意。

榜首疑问：导轨的深度疑问。若是导轨的深度不行布局与用料不妥，一旦遇到火灾，门帘易从导轨脱出，起不到防火效果。

第二个疑问：钢质特级防火卷帘门传动设备的强度疑问，山东防火卷帘门，卷帘轴的强度疑问卷帘轴强度也是卷帘门的一个重要参数，当前这种强度不合格的商品许多，严重影响了防火卷帘门的运用。卷帘轴的布局主要指卷帘轴两头轴头塞入钢管内的深度及其布局。轴头塞入深度应为轴长的1/10左右，且要有两个法兰和满足的焊缝。

第三个疑问：防火卷帘门的预卷疑问，防火卷帘门特别是钢质防火卷帘门门体比较重，所以会在卷轴上面预留一圈预卷。以削减门帘分量对螺钉处的拉力。避免榜首块帘板决裂。

第四个疑问：防火电控箱及烟感、温感方面的疑问，火灾温度操控关门疑问国标规则。在防火卷帘门2米范围内，当火灾发作。电源中止。现场无人操作时，应当有火势温度熔断操控关门设备，这个功用特别对人员密布场所更显重要。

山东金材门窗(图)-卷帘门防火-山东防火卷帘门由山东金材门窗科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东金材门窗科技有限公司（www.jcmckj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!