

优质环氧煤沥青防腐漆价格

产品名称	优质环氧煤沥青防腐漆价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

环氧沥青与环氧煤沥青在化学成分上的区别仅仅在于：环氧沥青以环氧树脂与石油沥青作为A组分；环氧煤沥青是以环氧树脂与煤沥青作为A组分。但合成的工艺，及其他性能却有极大的不同：

1) 原材料提成的差异：煤沥青是煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青，它实际上是炼焦的副产，即焦油蒸馏后残留在釜内，软化点在26.70 C以上的黑色物质，由于提炼的温度不高，导致煤沥青中含有大量的，难挥发的，致癌有毒物质：葱，菲，芘等，臭味很重。温度的变化对煤焦沥青的影响很大，冬季容易脆裂，夏季容易软化。加热时有特殊气味。石油沥青是原油蒸馏后的残渣，色黑而有光泽，具有较高的感温性。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。由于它在生产过程中，曾经蒸馏至400 以上，因而所含挥发成分甚少，对人体的危害远远少于煤沥青。

2) 合成工艺上的差异煤沥青与环氧树脂相溶，可以以任意比例混合，形成一个均匀的分散体，跟固化剂交联成网状结构。?石油沥青与和环氧树脂完全不混溶，要把两者常温下混在一起，成为冷拌型环氧沥青，需要经复杂的化学改性，才能得到稳定的混合物。