

火烤SBS改性沥青防水卷材 PE面屋面防水

产品名称	火烤SBS改性沥青防水卷材 PE面屋面防水
公司名称	寿光万佳防水材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	品牌:万佳 长:10M 宽:1M
公司地址	寿光市兴隆路与健康路交叉口西五星广场A1606室（注册地址）
联系电话	15063603237

产品详情

联系电话

王经理 15063603237

SBS改性沥青防水卷材

SBS改性沥青防水卷材，这种卷材具有很好的耐高温性能，可以在-25到+100 度的温度范围内使用，有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达1500%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。

性能特点：低温柔性好，达到-25 不裂纹；耐热性能高，90 不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。产品适用于 、 级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。

规格分类：按物理指标分为：（-20 ）、（-25 ）型两大类；

按胎基可分为：聚酯胎、玻纤胎两大类；

按覆面材料可分为：PE

膜（镀铝膜）、彩砂、页岩片、细砂等四大类；幅宽：1000mm，幅长有10m、15m两种规格；厚度：聚酯毡卷材3mm、4mm、5mm；玻纤毡卷材3mm、4mm；玻纤增强聚酯毡卷材5mm

适用范围：广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等防

水工程以及屋顶花园

、道路、桥梁、隧道、停车场、游泳池等工程的防水防潮。变形较大的工程建议选用延伸性能优异的聚酯胎产品，其他建筑宜选用相对经济的玻纤胎产品。

2施工方法

施工方法：施工前应清理基层缺陷，基层含水率不大于9%，涂刷专用底子油并充分干燥后再施工。具体工程施工以及细部构造应按照工程的防水设计、验收标准和施工规范进行。

基层要求干燥、平整、干净、无尘土、无杂物、无油污、无苔斑，如有孔、洞、裂缝要用水泥砂浆填实，突出部分要凿平。

要逆风涂刷基层处理剂。

在基层表面和卷材表面涂胶粘剂，并预留搭接边以涂刷接缝胶。

铺贴卷材，并进行排气、压实。

进行搭接缝的粘贴。