

高清视频支持功能让清晰度与流畅度达到极致，1080p
演示功能可以充分展现每一个细节，促进会议各方的无障碍沟通。

LifeSize Icon 600 LifeSize Camera 10x LifeSize Camera 200 LifeSize
Digital MicPod LifeSize Phone SIP H.323 128 Kbps–6.0 Mbps
1xRJ-45 Network LAN 10/100/1000 LifeSize Link 2 LifeSize Digital MicPod
LifeSize Phone HDMI 720p 1080p 1080p60 PTZ
(LifeSize Camera 10x) 70 10 10
3.0 M HDMI 1080p30 PTZ (LifeSize Camera 200) 70
4 10 3.0 M HDMI 1920x1080 16:9 60 200 (H.264, AAC-
LC) 768 Kbps (720p30) 1.1 Mbps (720p60) 1.7 Mbps (1080p30) 2.5 Mbps (1080p60)

H.264 H.263+ H.239/BFCP 1 1080p60 1 DVI-I
1080p60 HDMI/VGA 1 1080p60 1 DVI-I
1080p60 HDMI/VGA Digital MicPod 90 Hz 24 kHz
15 LifeSize Link LifeSize Digital MicPod +1
512 347 9300 90 Hz 22 kHz 15 LifeSize Link
LifeSize Digital MicPod WebRTC NetEQ
Polycom G.711 G.722 G.722.1
G.722.1C MPEG-4-AAC-LC 4 1 (3.5mm) 1 LifeSize Link
LifeSize Digital MicPod LifeSize Phone 1 DVI-I 4 1
LifeSize Link LifeSize Phone 1 DVI-I
H.221 H.224 H.225 H.231 H.241 H.242 H.245 H.281 RFC 3261 RFC
3264 RFC 2190 RFC 3407 RFC 2833

UVC
NAT/Microsoft Lync interop LifeSize Icon600 HTTP SSH Telnet
H.235 (AES) TLS/SRTP Kensington Security Slot
(FEC) (AMC) NAT
(H.460/SIP) 100,000 LDAP H.350 H.323 URI
(Annex O) 2 USB 3.0 100-240V 50–60
Hz 2.5A 0°C (32°F) 40°C (104°F) 15%
85% -20°C (-4°F) 60°C (140°F) 10% 90% 365
14.37 163 6.42 43.8 1.72 1.53 3.37
LFZ-023 2 M5 307 12 2 M5 9
4

这是 LifeSize 目前对其产品开发周期和未来发展方向的描述，仅供参考，请勿解读为 LifeSize
作出的承诺。 LifeSize 对于这些功能不作任何明示或暗示的担保。

需要安装 LifeSize UVC Platform 虚拟机软件或硬件。

购买 LifeSize Icon 系列视频设备连接系统，随附 LifeSize UVC Manager。