

Cisco思科Room Kit(CS-KIT-K9)

产品名称	Cisco思科Room Kit(CS-KIT-K9)
公司名称	深圳市普利华通讯设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道木棉路24号村委综合楼303
联系电话	0755-25017725 18924620629

产品详情

Cisco CS-KIT-K9提供客户期望从思科获得的无与伦比的视频和音频体验。此外，新功能可实现更智能的会议，更智能的演示功能以及更智能的房间和设备集成 - 进一步消除了中小型会议室中视频的使用和部署障碍。

思科Room Kit - 包括集成在一个设备中的摄像头，编解码器，扬声器和麦克风 - 是最多可容纳7人的房间的理想选择。它提供先进的摄像头技术，可为较小的房间带来扬声器跟踪功能。该产品功能丰富，经验丰富，但价格和设计均可轻松扩展到您所有的小型会议室和空间 - 无论是在现场注册还是在Cisco Webex上注册。

小房间场景中的Cisco Webex Room Kit

Cisco Room Kit的功能和优点

特征
智能会议

效益

通过谨慎的集成摄像头为较小的房间带来智能视图

最佳概述：自动检测会议参与者并提供理想的框架

扬声器跟踪：在有源扬声器之间检测和切换，提供理想的取景

集成麦克风和扬声器，带来出色的音频体验；支持房间优雅，桌子上没有电线或麦克风

自动噪音抑制可减少来自会议室的破坏性声

音（例如，打字，纸张沙沙声）

简化了Cisco Webex会议中预定设备的一键推送（OBTP）会议加入体验，无论是在本地注册还是向Cisco Webex注册

自动唤醒：当有人走进房间时系统“醒来”，并通过移动设备识别它们

由Cisco Touch 10控制单元或Cisco Webex Teams应用程序轻松控制

端到端安全性
支持视频和内容的双屏幕

支持本地会议的双重内容源

查看Cisco Webex Board，Cisco Webex DX80或Cisco Webex Teams应用程序共享的白板内容和注释；通过Cisco Webex Teams应用程序参加白人登机会议*

4K内容共享（本地30 fps；远程5 fps）

有线或无线内容共享（仅需两根线 - 电源和HDMI）

指标：计算会议室中的人员，启用分析以实现更好的资源规划

通过HDMI CEC实现自动屏幕/显示集成

支持Wi-Fi

室内控制：通过Cisco Touch10控制外围设备，如灯光和百叶窗
通过Cisco Webex在场所或云端注册的灵活性

硬件经过优化，可在云平台上运行，可在共享会议室和空间中获得出色体验，并可轻松访问托管会议

智能演示

智能房

专为云和场所而设计

* 仅在Cisco Webex注册的设备上受支持

Cisco Room Kit突出功能/差异化

为中小型客房带来更多智能

思科CS-KIT-K9提供视频创新，为您的中小型团队协作室带来更多智能和可用性。虽然其他人仍在努力将高级功能（如扬声器跟踪，无线共享和4K内容）插入其高端产品中，但思科已经将这些创新技术以经

济高效且简单的方式应用于各种规模的会议室。借助Room Kit，思科可帮助客户体验更智能的会议，实现更智能的演示，并创建更智能的房间和设备集成。

这些功能以前是高端视频会议室的领域，但现在可以带到每个房间和每个团队。在注册到Cisco Webex时，可以启用其他基于云的功能，从而增强用户体验和团队工作流程，并进一步简化部署。

智能会议：功能强大的集成摄像头提供智能视图功能，如自动取景和扬声器跟踪；自动噪音抑制可减少会议中断

智能演示：双屏幕，双内容源，无线共享和4K内容，可实现精彩演示

智能房间：人们计算使用指标和资源分配；与屏幕紧密集成以增强用户交互；API和宏允许会议个性化

注册灵活性：专为云和本地部署而构建，可保护您的投资

Cisco Room Kit产品规格

规格	描述
软件兼容性	Cisco Collaboration Endpoint软件9.0或更高版本以及Cisco Webex Room OS
Cisco CS-KIT-K9中的默认组件	
可选的硬件组件	Cisco Table麦克风20 麦克风延长线 HDMI第二条监视器电缆1.5米/ 4.9英尺。 HDMI演示电缆8米/26.2英尺。
带宽	点对点最高6 Mbps
分辨率/帧速率的最小带宽	H.264： 720p30从768 kbps 720p60从1152 kbps 1080p30从1472 kbps 1080p60从2560 kbps
防火墙遍历	Cisco Expressway 技术
视频标准	H.460.18，H.460.19防火墙遍历
视频输入	H.264，H.265 一个HDMI输入支持格式，最高4K（3840 x 2160），每秒30帧，包括HD1080p60
视频输出	消费电子控制（CEC）2.0 两个HDMI输出支持最大3840 x

		2160p60 (4Kp60) 的格式
音频标准		实时视频分辨率 (编码和解码), 最高1920 x 1080p30和p60 (HD1080p) G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD和Opus
音频功能		高品质20 kHz音频 为超低音扬声器做准备 (线路输出) 准备感应回路 (线路输出) 自动增益控制 (AGC) 自动降噪
音频输入		主动唇部同步 两个麦克风, 4针迷你插孔 来自HDMI的一个音频输入
音频输出 (外部) 扬声器 (集成)		内置麦克风 1路输出迷你插孔 (立体声) 高品质扬声器: 五个均衡配置的扬声器 频率响应70 Hz至20 kHz 放大器功率: 24W
扬声器跟踪 双流		最大输出电平SPL 86 dB 6元素麦克风阵列, 可实现精确的扬声器跟踪 H.239 (H.323) 双流 二进制发言权控制协议 (BFCP) (SIP) 双流
无线共享		支持高达3840 x 2160p5的分辨率 Cisco Webex Teams appt (最高3840 x 2160p5)
多点支持		思科智能接近客户端 (最高1920 x 1080p5) 具有MultiSite选项的4路嵌入式SIP / H.323会议功能
MultiSite功能 (可选升级)	(嵌入式多点)	自适应SIP / H.323 MultiSite : 3路分辨率高达1080p30的+含量高达4Kp5 4路分辨率高达720p30的+含量高达4Kp5 完整的个人音频和视频转码 H.323 / SIP / VoIP在同一会议中

支持任何参与者的演示 (H.239 / BFCP) , 分辨率高达3840 x 2160p5

最佳印象 (自动连续存在布局)

来自任何站点的加密和双流
H.323

SIP

Cisco Webex

协议

Cisco Webex Room Kit 订购信息

产品名称	零件号	合规型号
Cisco Webex Room Kit - 订购价格 (MSRP *)	CS-KIT-MSRP-K9	
Cisco Webex Room Kit单元	CS-KIT-SM-UNIT +	TTC7-23
Cisco Touch 10控制单元	CTS-CTRL-DVX-10 +	TTC5-09
MSRP Cisco Webex服务	A-SPK-SH-RMK (A-SPK-SH)	
Cisco Webex会议室套件 - 预付定价 (GPL **)	CS-KIT-K9	
Cisco Webex会议室套件 - 无线电	CS-KIT-S-UNIT + CS-KIT-NR-K9	
Cisco Webex Room Kit - TAA	CS-KIT-S-NR + CS-KIT-K9 +	
Cisco Touch 10控制设备	CS-KIT-S-UNIT ++或CS-KIT-S-NR ++	
Cisco Webex会议室套件 - 无加密	CS-KIT-K7	
Cisco Webex会议室套件 选项	CS-KIT-S-UNITK7 +	
思科表麦克风20	CTS-MIC-TABL20	
表麦克风20的延长线	CAB-MIC20-EXT	
第二屏1.5米HDMI 2.0认证电缆	CAB-2HDMI-1.5M-GR	
演示电缆8 m 4kp30认证	CAB-PRES-2HDMI-GR	
软件选项 - 单独订购		
远程监控	L-ROOM-RM (L-TP-RM)	
MultiSite (嵌入式多点)	L-KIT-MS (L-ROOM-PAK)	
备件		
Cisc Webex会议室套件 - 订阅 (MRSP) - 备用	CS-KIT-UNIT =	TTC7-23
Cisco Webex Room Kit - Upfront (GPL) - SPARE		

Cisco Webex Room Kit - 无线电 - CS-KIT-NR =
备用

Cisco Webex会议室套件 - 无加密 - CS-KIT-UNITK7 =
备用

房间套件的电源 PSU-12VDC-70W-GR =

FSP070-AHAN2 , ADF019

Cisco Touch 10控制单元 CTS-CTRL-DV10 =

TTC5-09

Cisco Touch 10 PoE电源注入器 CS-POE-INJ =

POE16U-1AF , FA015LS1-00

房间套件的电缆盖 CS-KIT-CAB-COV =

室内套件的屏幕安装套件 CS-KIT-S-SMK =

用于房间套件的壁挂套件 CS-KIT-S-WMK =