

# 好富顿Rust Veto 377 HF防锈剂

产品名称	好富顿Rust Veto 377 HF防锈剂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	720.00/桶
规格参数	好富顿:防锈剂 Rust:Veto 377 HF 国内:18L 200L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

好富顿防锈剂 377-HF防锈油 HOUGHTON RUST VETO 377-HF防锈油

Rust Veto 377-HF可以排除潮湿金属表面的水分，在整个金属表面涂上一层长期保护膜。

对金属的极性引力使得Rust Veto 377-HF沿着金属表面“附着”，并在很大面积上分布，这种对金属的亲合力意味着处理时不会将它擦掉。

Rust Veto 377-HF含有抗氧化添加剂，即使在长期存储过程中也可抑制本身不发生分解，变质和挥发。

### 典型理化参数

外观：浅褐色液体

膜层厚度：0.0076 mm

膜层类型：软油脂状膜

闪点（闭口）： 62

粘度（37.8℃）：4.0 mm<sup>2</sup>/s

密度（15℃）：0.833 g/cm<sup>3</sup>

平均涂敷面积：29.5 m<sup>2</sup>/L

倾点：-42

冻点：-47

不挥发物含量：26.5 ~ 30.0%

铜片腐蚀（100 ，3小时）： 1b

典型保护特性

水置换性（美国军标MIL-C-16173D）

通过

湿热试验（38 ，1010实验钢板）

大于90天

湿热试验（铸铁板）

大于20天

防锈期

室内（有外包装）

18 ~ 24个月

室外遮盖放置

4 ~ 6个月

典型应用

Rust Veto 377-HF为成品金属工件的长期防锈保护而设计。在室内无外包装的情况下防锈期可达一年，如果有外包装，防锈期更长。

Rust Veto 377-HF适用于工件的海运防锈保护

使用注意事项

Rust Veto 377-HF可采用浸、刷、喷涂等多种方法。

使用石油溶剂、蒸汽脱脂或中强碱性清洗剂清洗可以清除防锈膜