

防水套管 沧林管道 碳钢防水套管厂家

产品名称	防水套管 沧林管道 碳钢防水套管厂家
公司名称	河北沧林管道有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:沧林管道 型号:齐全 产地:盐山
公司地址	盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	13373378556 13930745980

产品详情

防水套管 沧林管道 碳钢防水套管厂家

防水套管根据不同的墙壁选择不同的安装方法在混凝土构建的剪力墙上安装防水套管时，若是预先留出孔洞安装套管，套管与混凝土之间的二次浇注十分难处理，甚至无法处理。比如地下室基础混凝土剪力墙给安装上刚性的防水套管，极大地影响到了二者之间的二次浇注，为施工带来很多不便。所以，像这种情况，管道穿过基础混凝土剪力墙、穿梁、穿异形柱时，都应随着土建一起安装。如果说是在管道穿过混凝土楼板或者普通墙砖时，都可以待楼板建成后安装，不过还要在安装管道前安装套管。一般的普通墙砖可以凿过墙眼或是在楼板上预留孔洞。在楼板上掉通线安装套管，在墙砖上栽设支架或是画线，来找好坡度安装套管。安装完套管后，方可开始安装管道。

防水套管又叫穿墙套管，穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。

防水套管介绍 不锈钢柔性防水套管可分为：不锈钢柔性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管,能有效预防楼板渗漏水,在建筑给排水工程中普遍采用；自来水,厂房,人防工程,污水处理厂的清水池,污水池需要管道通过水泥墙穿过,并且需要能上下活动的,那么就需要柔性防水套管,这两种防水套管在用于与腐蚀介质接触时,那设计人员应该根据介质性质及防腐要求,选择适用的耐腐蚀材料——316L不锈钢材料,304不锈钢材料,201不锈钢材料等等。 二,不锈钢防水套管规格 DN20-DN3200 三,不锈钢防水套管说明 1,当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵,做法见02S404国家标准图集“ 柔性防水套管（B型）安装图”； 2,套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径（D5）大200,而且必须将套管一次浇注于墙内； 3,穿管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5 200； 4,套管的重量以L = 300计算,如墙厚大于300时,应另行计算； .什么是不锈钢柔性防水套管 一般在做水池的

时候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封,从而从套管与管道之间会有漏水,套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水,还不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管正好可以解决两种问题。套管可分为:普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米,固定在墙或板内,管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管 - - 就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管 - - 就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池,化粪池,地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。