

# 大口径碳钢防水套管供不应求

产品名称	大口径碳钢防水套管供不应求
公司名称	河北沧林管道有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:沧林管道 型号:齐全 产地:盐山
公司地址	盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	13373378556 13930745980

## 产品详情

### 大口径碳钢防水套管供不应求

柔性防水层的薄弱环节在地下水作用下被切裂，形成整体柔性防水层的破坏水穿透防水层。地下室的底板各阳角线防水层容易被切裂，地下室底板通常有1-2道沿周阳角线，该处结构混凝土都是尖角，又是分二次进行防水材料施工，其阳角线防水能力比较差，在结构沉降过程中，该部位很容易被切裂。另外地下室底板柔性防水层都是采用外防内贴法施工，而该法施工无法做到防水层与结构层粘合紧密，在底板变形时容易使柔性防水层与底板脱开，脱开结构的防水层又容易在地下水作用下鼓破。

防水套管又叫穿墙套管，穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。

其实柔性防水套管的抗压能力和产品的厚度有着一定的关系，我们在加工及制作分工应按流水作业法进行分工，即在加工场安排对柔性防水套管加工技术精通的技术工人，专门从事柔性防水套管的加工制作，施工员对加工人员进行制作交底，柔性防水套管加工工人按要求制作柔性防水套管及柔性防水套管支架并检验直到合格，并对已做好符合要求的柔性防水套管及支架标识进行保存

大口径碳钢防水套管供不应求防水套管介绍 不锈钢柔性防水套管可分为：不锈钢柔性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管,能有效预防楼板渗漏水,在建筑给排水工程中普遍采用；自来水,厂房,人防工程,污水处理厂的清水池,污水池需要管道通过水泥墙穿过,并且需要能上下活动的,那么就需要柔性防水套管,这两种防水套管在用于与腐蚀介质接触时,那设计人员应该根据介质性质及防腐要求,选择适用的耐腐蚀材料——316L不锈钢材料,304不锈钢材料,201不锈钢材料等等。  
二,不锈钢防水套管规格 DN20-DN3200 三,不锈钢防水套管说明 1,当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵,做法见02S404国家标准图集“柔性防水套管（B型）安装图”；2,套管穿墙处如遇非混凝土

墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇固于墙内;

3,穿管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5 200;

4,套管的重量以 $L = 300$ 计算,如墙厚大于300时,应另行计算; .什么是 不锈钢柔性防水套管 一般在做水池的时候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封,从而从套管与管道之间会有漏水,套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水,还不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管正好可以解决两种问题。套管可分为:普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米,固定在墙或板内,管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。钢性套管 - - 就是套管与管道间用钢性材料封堵达到密封效果。防水套管 - - 就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池,化粪池,地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。