

河南JTW金属软管连接管道进出口寿命长批发零售

产品名称	河南JTW金属软管连接管道进出口寿命长批发零售
公司名称	巩义市唐工阀门管件制造有限公司
价格	113.00/个
规格参数	管厚:1.0mm 公称通径:DN100mm 长度:300mm
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	0371-64038778 15138999538

产品详情

产品简介：

JTW金属软管简称软管、软连接、波纹软管，也叫不锈钢金属软管，编织金属软管，金属软管补偿器，不锈钢法兰金属软管，不锈钢金属软管接头等。是现代工业管路中的一种高品质的柔性管道。它大体上由波纹管、保护网（网套）和接头(法兰)组成。它的内管是具有螺旋形或环形波形的薄壁不锈钢波纹管，波纹管外层的网套，是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。软管两端的接头法兰是与客户管道的接头相配的。波纹管是金属软管的本体，起着挠性的作用；网套起着加强、屏蔽的作用；接头起着连接的作用。

波纹金属软管具有了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高温、耐高低温（-235 ~ +450）、耐腐蚀性、耐高压性（32MPa）等诸多特性，它相对于其它软管（橡胶、塑料软管）的寿命就要高出许多，所以它又具有较高的综合经济效益。

本公司产品严格按照GB/T 14525-2010《波纹金属软管通用技术条件》生产。严格把控原材料质量，引进先进的生产设备，经验丰富的技术研发生产团队，在生产过程中每个环节都经过严格的测试把关，再到质检把关，把每一个环节都做到精益求精，为客户提供高品质的产品，高质量的服务。

产品使用范围：

在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工药品类等均适用，广泛应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域。

安装说明

- 1、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳上，不允许波壳收到机械损伤。
- 2、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，管道位移不能超过补偿器的补偿量。
- 3、补偿器的所有原件（指活动原件）不得被外部构件卡死或限制其活动范围。在系统运行前要拆除或打开运输调试固定螺杆。
- 3、压力试验时，应对安装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动，必要时应安装临时支架。
- 4、补偿器前段必须设置固定支架，否则补偿器拉直变形厂房不予负责。

使用维护说明

- 1、本产品适用于所有规定的使用介质、温度的管道上。
- 2、本产品宜放于干燥、通风的地方、搬运和安装时切勿碰撞敲击，不允许有扭转变形。
- 3、在安装时应清除阀门、伸缩器、补偿器及管道内腔的尘屑杂物、以免影响密封性能。