

日标耐油拖链电缆

产品名称	日标耐油拖链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.58/米
规格参数	品牌:埃因 型号:VCT/VCTF 护套:PVC
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

日标耐油拖链电缆VCT/VCTF

VCT耐油移动拖链电缆用于持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中。广泛应用于数控机床、加工中心、机器人、雕刻机、贴片机、喷绘机、输送线、组装线及物流等领域，作为主轴电机、伺服电机、变频电机的连接电缆。

电缆结构

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：0.5mm 颜色表示, 棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

护套：特殊改性PVC护套

黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线

能承中等的机械应力

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

耐油脂，冷却剂，润滑剂

用于拖链时大于500万次循环次数

产品特性：

工作电压 U/UO：

0.75mm，300/500 V

1.0mm，450/750 V

测试电压S 0.75mm，2000V，50Hz，5Min

70 时绝缘电阻：20 M Km

阻燃特性：符合VDE 0472 – 804 部分B类测试标准，和IEC 60332-1

温度范围移动安装：-20~ 80 固定安装：-40~ 85

弯曲半径

移动安装：7.5X电缆外径

固定安装：4.55X电缆外径

日标耐油拖链电缆VCT/VCTF日标拖链电缆,VCT/VCTF,日标耐油电缆，日标电缆