

太康锅炉厂专用锅炉阻垢剂 反渗透阻垢剂贝迪MDC-220厂家直销

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 太康锅炉厂专用锅炉阻垢剂 反渗透阻垢剂贝迪MDC-220厂家直销 |
| 公司名称 | 郑州市二七区亮晶晶环保设备经营部 |
| 价格 | 400.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:贝迪 型号:MDC-220 产地:河南 |
| 公司地址 | 河南省郑州市二七区政通路68号院8号楼16层1616 |
| 联系电话 | 0371-55507665 15713685607 |

产品详情

产品特点：

- 1、可用于生产饮用水（ANSI/NSF60认证）
- 2、有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡和硫酸锶结垢，LSI高达+3.0尚不致结垢
- 3、所有主要反渗透膜都能使用
- 4、藉由分散阻塞微粒来维持干净的反渗透膜表面
- 5、进水的PH值在5-9范围内均有效
- 6、可不经稀释直接投加，也可稀释后投加
- 7、对铝和铁氧化物的耐受力好
- 8、可与Solisep™ MPT150有机絮凝剂并用

产品说明及用途：

Hypersperse™ MDC220是一种高效液体阻垢剂，用于控制膜分离系统中的结垢沉积物，减少微粒阻塞。应用该产品可以延长运转周期和设备使用寿命，从而降低操作和投资费用。该产品已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。

加药及使用要求：

- 1、为达到最佳效果，应在静态混合或筒式过滤器之前投加Hypersperse™ MDC220。
- 2、用于饮用水时，最大剂量是10mg/L。最大稀释浓度是10%，用RO膜渗透液或去离子水稀释。
- 3、剂量：典型剂量是2-6mg/L。
- 4、注意：剂量过高或不足都会引起膜污染。请与您的GE水处理公司代表联系，确定最佳加药点和剂量。
- 5、稀释：最大稀释浓度与温度的关系如下：

温度(摄氏度) 最大稀释浓度%

| | |
|-------|----|
| 30 | 10 |
| 30-35 | 25 |
| 35 | 50 |

一般属性：

Hypersperse™ MDC220的物理特性见材料安全数据表。如有需要，我们将提供复印件。

包装规格：

Hypersperse™ MDC220是一种液体物质,有各种专用容器及运输方法。请与您的GE水处理公司代表联系，获取详细资料。

安全注意事项说明:

如有需要，我们将提供包含该方面信息的材料安全数据表。