

# 低温等离子废气处理设备工业油烟油雾净化器等离子废气处理厂家

产品名称	低温等离子废气处理设备工业油烟油雾净化器等离子废气处理厂家
公司名称	河北骏扬环保机械设备制造有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇米院村（注册地址）
联系电话	15833761575

## 产品详情

低温等离子废气处理设备工业油烟油雾净化器等离子废气处理厂家

等离子废气处理设备适应范围广，在高温350℃，低温-20℃的环境内，净化区均可运转，特别是在潮湿，甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行。本设备由不锈钢材，铜材、陶瓷绝缘子等材料组成，抗氧化性强，在酸性气体中耐腐蚀。使用寿命长达5年以上。

等离子废气处理设备设备组合性强，可以串并联混合应用，在处理高浓度异味气体时能发挥明显优势。等离子有机废气净化设备广泛用于：治理油烟粉尘领域，如大型火力发电厂、卷烟厂、纺织厂、印刷厂、造纸厂、钢铁厂、水泥厂等。治理废气、异味气体领域，如污水、垃圾处理厂、泵站、石化厂、化工厂、制药厂、卷烟厂、香精厂、屠宰场等。

- 1、工艺简洁：低温等离子体设备，操作简单，无需专人看管，遇故障自动停机报警，并实现远距离遥控，更方便，更安全。
- 2、节能：低温等离子体处理工业废气能耗低，运行费用低廉，2~5瓦时/立方米；
- 3、适应范围广：在-60℃至+300℃的环境内均可正常运转，特别是在潮湿，甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行。
- 4、设备使用寿命长：本设备由不锈钢材，钛合金等等材料组成，抗氧化性强，在酸碱性气体中耐腐蚀。
- 5、组合性强：低温等离子体处理设备可以串并联混合应用。
- 6、500~2000立方米/时为一个低温等离子体处理装置单元，一个单元用一个脉冲电源激励。
- 7、在处理易燃，易爆气体时为了达到绝对的安全，我公司的低温等离子废气处理设备，采用了极其严密的多重保护（其中包括VOC浓度自检，自控停机，多点卸爆等）。

