

# 铜川地坪漆施工 兴阳体育 地坪漆施工

产品名称	铜川地坪漆施工 兴阳体育 地坪漆施工
公司名称	陕西兴阳体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区太华路西部建材城
联系电话	15156779588 15156779588

## 产品详情

### 陕西兴阳体育——环氧地坪漆、塑胶跑道、人造草坪、硅pu球场

喷嘴与物面的距离一般以300-400毫米为宜。过近易流挂；过远漆雾不均匀，地坪漆施工，易出现麻点，且喷嘴距物面远漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小，应根据涂料的种类、粘度及气压的大小来适当调整。慢干漆喷涂距离可远一点，快干漆喷涂，渭南地坪漆施工，距离可近一点；粘度稠时可近一点，商洛地坪漆施工，粘度稀时可远一点；空气压力大时，距离可远一点，压力小时可近一点；所谓近一点远一点是指10毫米-50毫米之间小范围的调整，若超过此范围，则难以获得理想的漆膜。陕西兴阳体育——环氧地坪漆、塑胶跑道、人造草坪、硅pu球场

### 陕西兴阳体育——环氧地坪漆、塑胶跑道、人造草坪、硅pu球场

丰满度。丰满度即是看地面的反光率是否能达到95%，是否够饱满。这个指标在以前是不受到重视的，但是随着社会的进步和人们的要求逐渐提高，这一项指标也渐渐变成了一项基本的技术要求。一般反射率达不到85%的都是不合格的。丰满度。丰满度即是看地面的反光率是否能达到95%，是否够饱满。这个指标在以前是不受到重视的，铜川地坪漆施工，但是随着社会的进步和人们的要求逐渐提高，这一项指标也渐渐变成了一项基本的技术要求。一般反射率达不到85%的都是不合格的。陕西兴阳体育——环氧地坪漆、塑胶跑道、人造草坪、硅pu球场

坚硬。蜡面硬是该产品的特色。它可以有效的阻止室外带进室内的细沙砾对地面的研磨、隔绝黑鞋印和轮胎印对地面的污染、防止硬物对地面的刻划，有效的保护地坪表面1-3mm的有效涂层，使之保持长新亮丽。坚硬。蜡面硬是该产品的特色。它可以有效的阻止室外带进室内的细沙砾对地面的研磨、隔绝黑鞋印和轮胎印对地面的污染、防止硬物对地面的刻划，有效的保护地坪表面1-3mm的有效涂层，使之保持长新亮丽。陕西兴阳体育——环氧地坪漆、塑胶跑道、人造草坪、硅pu球场

铜川地坪漆施工-兴阳体育-地坪漆施工由陕西兴阳体育设施有限公司提供。铜川地坪漆施工-兴阳体育-地

坪漆施工是陕西兴阳体育设施有限公司（[www.ssx8888.com](http://www.ssx8888.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝经理。