锦州烘干机 山东宝阳干燥 稻谷烘干机

产品名称	锦州烘干机 山东宝阳干燥 稻谷烘干机
公司名称	山东宝阳干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈
联系电话	13953602386

产品详情

真空干燥机烘干机

真空干燥机是一种真空的对物料加热的低温设备。真空干燥机是用于高附加值、且具有热敏性的农副产品、、食品、药材、果蔬、化工原料等的脱水干燥；用于化工产品的低温浓缩、结晶水的脱除、酶制剂的干燥等，中草药的真空提取，适用于科研院校的实验。

基本介绍

真空干燥机专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

真空干燥机是通过抽去包装容器内部空气达到预定真空度后，去除容器内部件水分的设备，专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

作为一种绿色干燥设备，真空干燥机的市场前景广阔。为社会带来了更多的效益和价值的同时，也为自己取得了较大比重的干燥机市场份额。

虽然目前国内干燥设备生产与发达国家相比还存在的一定的差距。在探索干燥技术的新型发展道路时，必须对能效、环保以及产品的质量进行综合考虑，以求得、协调和可持续地发展。要实施高效与绿色干燥的发展战略，首先要走资源节约型发展道路，变单一粗放型干燥为组合、智能型干燥。不仅要从干燥工艺上进行根本改造，还要进行、多层次的节能技术改造，大力发展应用可再生能源与工业余热的干燥技术。

特点

1.长方体工作室，使有效容积达到大，微电脑温度控制器，控温可靠。

2.钢化、双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体。

3.箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。

4.工作室采用抛光镜面不锈钢板制成，确保产品经久耐用。

5.储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，所以不会氧化。

6.短加热时间，与传统真空干燥箱相比，加热时间减少50%以上。

蔬菜烘干机烘干机

蔬菜烘干机，又称多层翻转式果蔬烘干机，是将新鲜或季节性蔬菜、果品进行脱水烘干的专用设备。

设备组成

热风炉（配带强力风机）、风管、多层翻转式果蔬烘干机、温控箱等主要组成

工作原理

用热风炉产生的纯净热风，热风温度50℃-160℃可控，采用加热干燥和通风干燥两种干燥脱水方式同时进行，加强热风通风量合理调整，多层烘干箱循环翻转，逐层烘干，充分利用热风，烘干脱水迅速，高效运行。

适用范围 （主要烘干水分含量较小的条状、片状、粒状、块状等物品）
中药材：金银花、金莲花、黄芩、丹参、人参、党参、地、地、白术、桑葚等

果品类：杏仁、大枣、花生（带壳）、桂圆、核桃、山楂片、猕猴桃、果脯片、果蔬片、橙子片等。

蔬 菜：豆角、芸豆、扁豆、茄子、红辣椒、花椒、、银耳、木瓜片、苦瓜片、蘑菇、黄瓜等。

设备特点

1.可进行大批量连续生产，并大限度的保留产品的营养成份及颜色等。2.可根据蔬菜特点，采用不同的工艺流程及添加配套必要的辅助设备。3.烘干产量多，烘干速度快，干品高，省燃料，热效率高，干品颜色好。

工业烘干机的热源来自燃烧装置，本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料，从进料箱、进料溜进入筒体，工业烘干机，即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的

幕帘，充分与筒内的热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干的目的。

工作原理

工业烘干机包括一个旋转的滚筒，内筒通过皮带驱动，在滚筒的周围有热空气用来蒸发水分。建兴机械工业烘干机的烘干筒是采用滚筒正反转的原理，来达到烘干物品的不缠绕效果，锦州烘干机，初期工业烘干机在中国已经被淘汰了，现代烘干都是电脑自动控制，可根据不同的烘干要求，配置不同的烘干温度和烘干时间。滚筒采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作而成，内壁光滑，可以减少衣物的磨损。高效散热器，并配以合理的引风道，使热风直接和物料接触，大大提高了烘干的效率，同时节省了能源。大直径入料口，方便了进、出物料。大面积的毛绒收集网，不容易造成毛绒堵塞，保护了风道的畅通，从而极大的提高了烘干效率。

操作流程

1、打开机门，将脱水机脱水后的物料均匀地旋转在转筒内，然后将门关闭锁紧。

2、根据织物种类，选择合适的时间，调节定时装置至所需时间。

3、按启动按钮，起动风机，根据用户需要，转筒旋转方向可选择单向旋转和双向旋转。只要将电脑板开关旋向单向或双向，机器就会根据要求执行单向运转或双向运转。（正转25秒，停5秒，反转25）

4、经常从观察窗观看内部织物的翻转情况，如发现意外情况应及时切断电源，检查故障。

5、机器运行至规定时间时，机器将自动停止运转，此时须请操作者开门检查内部织物的烘干情况，如未达到效果，可适当延长时间。

安装技术

烘干机是选矿设备中的主要设备之一，安装要求技术性强，工艺标准高.安装工作应根据有关的设计文件、图纸、标准规范及规程、按准确安装程序及本功课指导书进行合理的施工.

工业烘干机

一、烘干机安装前的预备工作:

1、基础验收:主要检查基础混凝土浇注质量与尺寸位置偏差:外观上要求基础表面干净，无油污、灰尘、杂物，无钢筋、无裂纹缺角、预期留孔内无残留壳子板，以及其它浇注缺陷.对于基础尺寸与位置偏差应符合下列要求:形状尺寸与基础坐标位置，纵横轴线误差小于20mm.不同平面标高误差小于20mm、只答应负不答应正;斜度误差全长小于20mm，出料端答应不答应正;上平面不平面度小于5mm/m，全长小于10mm.

2、设备验收:对照烘干机制造商提供的设备装箱单，对零件、部件、尺度件、随机文件等进行盘点，检查有无错发缺件、变形损坏等情况，并作好记实，以便在安装前采购或制备.清除包装时涂饰的保护涂层以及粉尘、油污、锈蚀等情况，检查修整在运输装卸过程中所造成的损坏变形.对零部件、枢纽配合件，新型烘干机，进行预检测和预装配，以避免安装工作中的返工，保证安装进度及安装质量.

3、编制安装工艺:

基本安装程序.制定零部件清洗、检测、运输起重就位、装配检测，调整试运转等各项工作顺序和内容.安装工艺方法.对重要零部件或枢纽部位，编写详细检测安装方法、质量要求、技术尺度、偏差范围、所

需工具量具等事项.安全技术要求.制定装配功课中，为避免可能发生的事故，必需采取的安全措施，稻谷烘干机，吊装功课中的指挥，枢纽部位安装操纵规程，特殊留意事项等.对功课现场、电器线路、管道等可能发生事故的隐患及防范措施等.

锦州烘干机-山东宝阳干燥-稻谷烘干机由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。山东宝阳干燥设备科技有限公司（www.baoyangganzao.com）是一家从事“干燥设备研发：干燥设备、烘干机、热风炉、煤气发生炉等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宝阳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东宝阳干燥在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！