

鄆城旧车间地面翻新 8号地坪 旧车间地面翻新修复

产品名称	鄆城旧车间地面翻新 8号地坪 旧车间地面翻新修复
公司名称	德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区东北城
联系电话	13573461983

产品详情

旧地坪改造彻底的解决了地面起砂、扬尘、疏松、风化等问题，使地面具有无尘、耐磨、抗渗、防腐、易清洁的特点。把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镬刀镬涂成一定厚度的平整密实层。

1、基面处理：

- (1) 大型水磨石机装配粗的金刚石磨头水磨，将地面打磨平整，并完全去除环氧树脂涂层。
- (2) 大型水磨石机装配细磨头水磨，确保表面更加平整、光洁。
- (3) 清洗、去除明水，自然干燥3-7天。

2、甲组份

- (1) 根据地面情况将水泥地面起砂处理剂甲组份加适量水稀释喷洒于地面，原液用量：0.2-0.3kg/平方米。
- (2) 当表面无明水或变粘稠时，及时喷洒少量清水保持表面湿润，以促进渗透，以上操作持续约4小时，最后用足量清水冲洗表面，并清除表层明水，自然干燥12小时以上；
- (3) 若地面强度较差，应于24小时后重复一次以上步骤。

旧地面翻新一直是一个老生常谈的话题，那是因为我们的目前社会发展和生活需要，我们的旧地面不得不淘汰，但是旧地面淘汰之后很多朋友可能第1个想法是换新，其实我们的旧地面翻新也是非常不错的选择，既节能环保，又为您省下一大笔费用。地坪翻新也可以称为地坪维修、旧地坪翻新；是各大地坪企业利用自有的地坪施工技术和专业的施工团队，旧车间地面翻新修复，对原有的旧地坪进行翻新处理的一个过程。

水泥地面起砂处理剂甲组份施工

(1) 根据地面情况将甲组份加适量水稀释喷洒于地面，鄆城旧车间地面翻新，原液用量：0.2-0.5kg/平方米。

(2) 当表面无明水或变粘稠时，旧车间地面翻新剖面图，及时喷洒少量清水保持表面湿润，以促进渗透，旧车间地面翻新起砂固化，以上操作持续约4小时，最后用足量清水冲洗表面，并清除表层明水，自然干燥24小时以上；

(3) 若地面强度较差，应于24小时后重复一次以上步骤。

水泥地面起砂处理剂乙组份施工

(1) 喷洒乙组份原液，用量约0.2-0.5kg/平方米；

(2) 当表层无明水时应及时喷洒少量清水，保持湿润状态约4小时，最后以足量清水冲洗，并清除表层明水，自然干燥。以上2、3步施工，尽量以电动洗地机配合大功率吸水机，效率更高，表观效果更好。

鄆城旧车间地面翻新-8号地坪-旧车间地面翻新修复由德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司提供。鄆城旧车间地面翻新-8号地坪-旧车间地面翻新修复是德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司（www.bahaodiping.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。