

地面水分测定仪 墙面水份检测仪

产品名称	地面水分测定仪 墙面水份检测仪
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	测量范围：:双精 DM200C:精度：0.1/0.01 青岛:电源：9V电池
公司地址	青岛市城阳区流亭街道洼里社区
联系电话	0532-87721537 13045030389

产品详情

地面水分测定仪 墙面水份检测仪

DM200C墙面地面水分仪:该仪器主要用于地板铺设、涂料粉刷、地坪上漆、建筑装潢、工地施工过程中理想仪器。该仪器通常被不同用户的客户称为墙体水分仪、地面水分仪、混凝土水分仪、石膏板水分仪等等。该仪器可测定水分的产品比较广泛，主要有：墙面（墙体、墙壁、墙砖）、地面（水泥地面、地坪、环氧地坪、混凝土）、石膏板、大理石、泥坯、地砖、瓷砖等。

电磁波检测技术，通过简单接触进行测量，不损坏物体表面及内部结构。

测定墙面、地面等的水分含量时，只需将仪器探头贴紧被测量物表面即可测定出其含水率。

测量速度快,可替代传统烘箱法，使测定时间缩短，整个过程操作少于1分钟，测量值即时显示，大大节省了检测人员的宝贵时间。

体积小，重量轻、抗干扰性能强、可随身携带于现现场进行快速检测。

背光液晶显示技术，显示清晰，耗电量低。

大屏幕背光LCD数字液晶显示测量范围： 双精度：0~2%
单精度：0~50%精度：0.1/0.01测量环境： 温度：-5 ~60 湿度：<85%（不结露）
高频电磁波感应式高周波扫描深度：50mm响应时间：1秒电源：9V电池净重：约125克