

横铺板的岩棉容量影响价格-上海横装板

产品名称	横铺板的岩棉容量影响价格-上海横装板
公司名称	上海必承新型建材有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:必承建材 名称:岩棉夹芯板 用途:隔热保温
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉陆路113号501室
联系电话	17621201697 15821584112

产品详情

什么是横铺板，夹芯板？夹芯板都有哪些参数呢。相信看过下面的岩棉夹芯板规格参数您会对夹芯板价格大概的了解。横铺板,隐藏式横装岩棉夹芯板规格参数：有效宽度：1000mm
厚度：50mm、75mm、100mm、120m 长度：板长可根据用户需要切割
基板选用：彩涂钢板/铝镁锰合金板/不锈钢板 基板厚度：0.4mm-1.0mm
芯材材料：岩棉容重：100-140kg/m³ PU容重：32-45kg/m³ 侧边钢带：无连接方式：隐藏式
板面形式：外板纯平、小波纹，内板纯平、等分压筋 板面保护：双面覆专用保护膜
防火性能：岩棉A级；聚氨酯B级 在接下来我们介绍一下夹芯板的安装步骤。你知道岩棉夹芯板吗？你了解岩棉夹芯板是怎样施工的吗，有什么要求吗？岩棉夹芯板施工一共分为三个步骤，具体步骤如下：步骤一：基层处理、弹控制线挂基准线为确保岩棉夹芯板安装的平整、垂直度符合要求，需要弹控制线与挂基准线。（1）基层处理：墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。检查找平层是否符合要求，基层验收合格后方可进行保温施工。（2）弹线控制：根据实际建筑立面设计和外墙外保温技术要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰缝线等。根据总包提供的水平点弹出单体楼房的外地坪水平线起点，托架安装线等。（3）挂基准线：在建筑外墙大角（阳角、阴角）及其他必要处挂垂直基准钢线，每个楼层适当位置挂水平线，以控制岩棉板的垂直度和平整度。注意：所放垂线间距上下保持一致，垂线与墙面的距离为所贴保温层的厚度。步骤二：岩棉夹芯板专用胶粘剂的配制在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水，采用手持式电动搅拌器边搅拌边加聚合物砂浆粉料，加液体量约为粉料的20%；充分搅拌5-7分钟，直到搅拌均匀，稠度适中，即可使用。切记：搅拌充分，粘度确保刚粘贴上的岩棉板不下垂，不可加水过多；注意聚合物改性粘结砂浆只需加洁净水，不可加入其他添加料如：水泥、砂、防冻剂及其他异物；注意调好的粘结剂宜在2小时内用完，严禁使用过时灰；工作完毕，务必及时清洗干净工具。检查：经验观察搅拌好粘结剂均匀、状态良好、新鲜、稠度适宜。步骤三：岩棉夹芯板界面处理选用的岩棉夹芯板规格和外观尺寸偏差在规定范围内。在使用粘结剂粘贴保温板的施工前，须在岩棉夹芯板上先上一道表面处理层。上海必承新型建材有限公司专业生产：C/Z型钢檩条、楼承板、彩钢瓦，夹芯板等产品，拥有各种压型瓦设备、彩钢夹芯板生产线、钢承板压型设备、C/Z型钢成型机等设备几十余条，可更好的为顾客保证生产质量、供货期、大大降低了夹芯板的生产成本以及批发价格。本公司生产的产品被广泛用于大型工业厂房、钢结构、大型仓库、工地宿舍、整体建筑装修、办公室、医院、救灾活动房、冷库，净化室等。我公司拥有一批行业经验丰富的团队，引进市场上好的自动生产线，强大的产能确保您的工程周期。创新双支撑插接口，墙面抗负

风压能力更强，更加安全稳固。多种功能性、多种板面形式及颜色可选，内外兼修的产品，满足建筑更多的个性化和更高的舒适性需求。自由定制的一体转角板，无缝转角，使建筑表面更具美感。先进的制造工艺及丰富的生产经验，确保产品品质的稳定性。