

# 深圳幕墙安装打胶高层外墙渗水维修价格

产品名称	深圳幕墙安装打胶高层外墙渗水维修价格
公司名称	广东攀高玻璃幕墙工程有限公司
价格	102.00/项
规格参数	品牌:攀高玻璃幕墙 服务地区:广东深圳 业务承包方式:包工包料
公司地址	广州市番禺区南村镇板桥村兴南大道兴南花园商业街872号2层
联系电话	13580484046 13316160254

## 产品详情

### 【深圳幕墙安装打胶高层外墙渗水维修价格】

幕墙安装打胶应设置专门的打胶间，要求无火种、清洁、无尘、通风良好，并备置必要的设备，注胶操作者和须接受专门的打胶培训，并经实际操作考核合格，方可持证上岗操作。严禁使用过期的结构硅酮密封胶；未做相容性试验者，严禁使用，且全部检验参数合格的结构硅酮密封胶方可使用。

#### 一、硅酮结构密封胶的使用

- 1) 幕墙防水维修打胶严格按标准、规范、设计图纸及工艺规程的要求，采用清洁剂、清洁用布、保护带等辅助材料。
- 2) 幕墙防水维修打胶相容性试验和粘结力试验都事先进行。

#### 二、注胶处基材的清洁

- 1、幕墙维修打胶清洁是保证隐框幕墙玻璃与铝型材粘结力的关键工序，也是隐框玻璃幕墙安全性、可靠性的主要技术指标之一；所有与注胶处有关的施工表面都必须清洗，保持清洁、无灰、无污、无油、干燥。
- 2、幕墙玻璃维修打胶注胶处基材的清洁，对于非油性污染物，通常采用异丙醇溶剂（50%异丙醇：水1：1）；对于污染物，通常采用二甲苯溶剂。清洁布应采用干净、柔软、不脱毛的白色或棉布。清洁时，必须将清洁剂倒在清洁布上，不得将布蘸入盛放清洁剂的容器中，以免造成个溶剂的污染。
- 3、幕墙维修打胶清洁时，采用“两次擦”工艺进行清洁。即用带溶剂的布顺一方向擦拭后，用另一块干的布在溶剂挥发前擦去未挥发的溶剂、松散物、尘埃、油渍和其他脏物，第二块布脏后应立即更换。

4、幕墙玻璃维修打胶清洁后，已清洁的部分决不允许再与手或其他污染源接触，否则要重新清洁，特别是在搬运、移动和粘贴双面胶条时一定要注意。同时，清洁后的基材要求必须在15—30分钟内进行注胶，否则要进行第二次清洁。三、幕墙防水维修打胶双面胶条的粘贴 1、双面胶条的粘贴环境应保持清洁、无灰、无污，粘贴前应核对双面胶条的规格、厚度，双面胶条厚度一般要比注胶胶缝厚度大于1mm，这是因为玻璃放上后，双面胶条要被压缩10%。

我司在幕墙维护保养中取得了突出的成就。为各类复杂高难度幕墙提供快速维修、技术改造、保养等服务。为业主提供幕墙维修的技术咨询及疑难解答。