

长武旬邑淳化武功水泥压花地坪，压模地坪材料，模具免费，技术指导

产品名称	长武旬邑淳化武功水泥压花地坪，压模地坪材料，模具免费，技术指导
公司名称	西安峰顶建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市未央区梨园路32号
联系电话	029-86362881 13379542883

产品详情

西安峰顶（fengdingfloor）的压花地坪的施工简介：

- 1、施工工作面交接-----
- 2、施工准备及原砼基层凿毛处理-----
- 3、冲洗原砼基层-----
- 4、检查、核对原砼基层的裂缝及标高、排水等情况-----
- 5、局部补强原砼基层裂缝-----
- 6、测量、定位砼的标高及排水等技术指标-----
- 7、支模-----
- 8、安装装饰井盖的井圈-----
- 9、湿水-----
- 10、摊铺细石砼-----
- 11、振捣、找坡、抹平-----
- 12、表面收光-----
- 13、撒播彩色强化料（两遍）-----
- 14、抹平收光-----
- 15、撒播脱模粉-----
- 16、压模-----
- 17、收边、修补-----
- 18、切割伸缩缝、养护-----
- 19、清洗表面-----
- 20、上密封保护剂

西安峰顶（fengdingfloor）压花地坪以客户为中心：

- 1、由发包方根据图纸对艺术地坪外围进行设立模板，立模高度与设计标高平齐（无需像铺设地砖一样预留高度），放置好窨井框或埋布好地下管线。
- 2、发包方提供现场混凝土摊铺、整平做好坡度、提浆充分，严禁往摊铺好的混凝土中加水，保持混凝

土水灰比和塌落度一致，依次按顺序浇倒摊铺混凝土后交由豪佳艺术地坪施工人员作业。

3、待混凝土表面无明显水分时，由施工人员向混凝土表面均匀地撒布彩色强化料，撒料要求覆盖均匀、尽量做到撒布厚薄一致 强化料吸收水分湿润后，施工人员使用艺术地坪大抹刀对艺术地坪表面进行收光作业。收光要求平整、无抹刀印痕，收光迅速。

4、待艺术地坪表面颜色变暗，地坪表面尚未硬化时，全部均匀撒布彩色脱模粉，脱模粉撒布力求薄而均匀，并且要全部覆盖。

5、确认好模具排放的方向后，将艺术地坪印模模具依照一定规律依次紧密排列，拼接要求紧密，不得留有缝隙，同时模具的放置要一次放准，不能反复起模重试，模具放置和提模也应该垂直起落，不得拖拉模具。

6、根据混凝土软硬程度，熟练的技术工人能够很好地掌握好压模的力度和压纹的深浅，混凝土较软的部位可用脚踩，较硬的部位要结合夯锤使用，这样压印出来的纹路才能做到纹路均匀、深浅一致。