

岩棉夹芯板江苏恒海批发岩棉夹心板

产品名称	岩棉夹芯板江苏恒海批发岩棉夹心板
公司名称	江苏恒海钢结构工程有限公司
价格	40.00/米
规格参数	岩棉夹心板:0.4 950:0.5 江苏:0.6
公司地址	南通市海安市大公馆安海中路6号（注册地址）
联系电话	13646248383 15850490288

产品详情

岩棉夹芯板 纸蜂窝板 EPS夹芯板 彩钢夹芯板厂家-苏州高照

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。1、防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 ° C的耐火能力。岩棉夹芯板已通过意大利权威检测机构GLOROANO S.P.A的测试，依照国际标准化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I14/09/61函91号和D.M.30/11/83的要求。试验结果如下：1) 50mm厚岩棉夹芯板RE130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120 2) 保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043 W/m²K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。3) 吸声隔热效果显著：隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30 dB
吸音：岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。按照ISO 35/85标准