

## ( PA66美国首诺 ) 代理商

产品名称	( PA66美国首诺 ) 代理商
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:质量过硬 型号:齐全 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

来越快的生活节奏，给现代人造成种种的精神压力，随着都市人对喧嚣生活的厌倦，广大都市人正在寻找一种新的穿越，穿越到远古时代的大自然里寻找生活的真谛，不由自主地向往精神的解脱与舒缓，享受大自然里所带来的宁静、舒适，追求更美、更好

性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO 52783kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]断裂伸长率ASTM D638/ISO 52730%拉伸模量ASTM D638/ISO 5272960kg/cm(MPa)[Lb/in<sup>2</sup>]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 1782860kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in弯曲强度ASTM D790/ISO 17890kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in洛氏硬度ASTM D785IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 1792.2kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in1/8" -30 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/inCharpy冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in物性性能比重(密度)ASTM D792/ISO 11831.14成型收缩率ASTM D955%熔融指数(流动系数)200 /5kgASTM D1238/ISO 1133g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO 1133g/10min吸水率23 /24HASTM D570/ISO 621.3%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO 75 ( )未退火ASTM D648/ISO 7564 ( )维卡软化点ASTM D1525/ISO R306 ( )熔点-260 ( )燃烧性(率)UL94线性膨胀系数ASTM D696/ISO 11359mm/mm. 电气性能介电常数100HZASTM D150/IEC 602503.61MHZASTM D150/IEC 60250体积电阻率ASTM D257/IEC 600936.0×10<sup>15</sup>.cm表面电阻率ASTM D257/IEC 60093 耐电弧性ASTM D495/IEC 60112加工条件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力注塑压力Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速rpm其他备注颜色本色特性注塑 用途通用 创新是指人们为了发展的需要，运用已知的信息，不断突破常规，发现或产生某种新颖、独特的有社会价值或个人价值的新事物、新思想的本质。作为“中国手绘艺术卫浴”标志性品牌的彩诺卫浴一直在艺术上不断创新，专注彩绘卫浴市场，坚持品牌之路，领导时尚个性卫浴潮流。看今朝，艺术的创新，彩诺卫浴正

以较热烈、较豪迈和较个性的步伐迎接2013年新篇章！彩诺卫浴坚持自主创新，把握寒冬里较有竞争力的市场行情，为寒冷的冬季增添温暖的阳光而不懈奋斗。