

PEEK 2200 TFE 15/美国RTP 注塑成型

产品名称	PEEK 2200 TFE 15/美国RTP 注塑成型
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PEEK 型号:2200 TFE 15 产地:美国RTP
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

供应RTP PEEK Compounds系列PEEK：RTP PEEK 2200 LF Z RTP RTP PEEK 2200 LF RTP RTP PEEK 2200 TFE 15 RTP RTP PEEK 2200.5 LF RTP RTP PEEK 2201 HF TFE 15 RTP RTP PEEK 2201 HF RTP RTP PEEK 2201 LF RTP RTP PEEK 2201.3 HF RTP RTP PEEK 2201.3 LF RTP RTP PEEK 2202 HF TFE 15 RTP RTP PEEK 2202 HF Z RTP RTP PEEK 2202 HF RTP RTP PEEK 2202 LF TFE 15 RTP RTP PEEK 2202 LF RTP PEEK材料具有以下特性：1：耐高温性能：玻璃化温度高达143C，熔点为343C，经GF或CF填充后，热变形温度高达315C以上，美国UL认可的长期使用温度为260C2：优异的机械性能：是所有的树脂中韧性和刚性结合最完美的材料，其强度和耐疲劳性甚至优于一些金属和合金材料。3：阻燃性和低发烟性：不需要添加其他的阻燃成分即具有阻燃的特性，1.45mm厚度的试样即可以达到UL-94 V0的标准,而且发烟量明显低于其他品种的树脂。4：耐化学药品性：除了高浓度浓硫酸等强氧化性酸的侵蚀，具有近似于PTFE树脂的耐化学品性，而且在各种化学试剂中能够完整地保留其机械性能，是极为优异的抗腐蚀材料。5：自润滑性和耐磨性：PEEK树脂本身即具有优异的自润滑性和耐磨性，填充后的树脂摩擦系数可以低到0.15,而且磨耗量极低，是优异的轴承用材料。