

山东包塑边坡防护网 裹塑边坡防护网

产品名称	山东包塑边坡防护网 裹塑边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

山东包塑边坡防护网 裹塑边坡防护网，【实力商家】裹塑环保-主动防护网在热镀锌钢丝（绳）表面采用热敷性PE裹塑，环保裹塑网进一步提高产品耐腐蚀性，延长了使用寿命。且环保裹塑网有多种色彩的选择，能最大限度地与坡面背景相融合，降低主动防护网色彩反差和视觉污染。

山东包塑边坡防护网 裹塑边坡防护网，其对边坡稳定性的不利影响及施工工期的影响；边坡支护结构为永久性建筑，使用年限为50-100年，对纵横向尺寸较大的边坡，每根支撑绳可按30m左右分段。热镀锌钢丝格栅网：格栅网应覆盖全部防护区域，网块间搭接宽度不小于5cm，网块间及网块与支撑绳间需用扎丝扎结。钢丝绳网：每相邻四根钢丝绳锚杆构成一个矩形挂网单元内铺设一丝绳网，网块边沿与支撑绳间缝合张拉连结。

系统布置的具体要求和参数钢丝绳锚杆布置：锚杆采用2×16钢绳锚杆，长度2-3m，纵横标准间距，排距为4.5m×4.5m。锚杆孔尽可能布置在天然低洼处，为此可对锚杆的标准间距作0.3m左右的调整，以确保系统尽可能贴紧岩面；局部区域根据需要可增补固定锚杆，增补锚杆长度3m；锚杆孔首应与岩面尽可能垂直。支撑绳：纵横支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套，并用紧线葫芦张拉至手感不再松动为止，两端用绳卡固定。

钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能。边坡防护网可分为两大类，主动网和被动网。

边坡防护网的用途广泛:1，常用于高速公路，铁道旁山体的固定。2，由于路基下的地基不稳定，或者公路两侧边坡过陡，土过于潮湿，坡脚被水冲刷，路两侧山体本身岩层结构与组成不稳定，甚至错误的用倾斜层次的方法填筑路堤都会引起边坡的不稳定。

山东包塑边坡防护网 裹塑边坡防护网，边坡防护网就选择建泰丝网，保证您一次安装30年不用更换。建泰丝网都是采用国标原材料，质量有保证。