

# 草绿耐力板，雨晴佳美绿色耐力板 耐力板安装

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 草绿耐力板，雨晴佳美绿色耐力板 耐力板安装        |
| 公司名称 | 佛山市华夏绿宝建材有限公司                |
| 价格   | 21.00/千克                     |
| 规格参数 | 品牌:格莱美<br>厚度:1-18mm<br>产地:佛山 |
| 公司地址 | 佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区18号           |
| 联系电话 | 0757-22390629 13690520065    |

## 产品详情

耐力板主要库存规格:

常规宽度：1.22m、1.56m、1.82m、2.1m

常规长度：卷材30m、片材1.22m × 2.44m、其他定做尺寸、

常规厚度：1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mm、2.8mm、3mm、3.3mm、3.5mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、18mm

常规颜色：透明、湖兰、草绿、茶色、乳白、烟灰、来样定色

pc耐力板采用进口聚碳酸酯原料制造，具有耐撞击、打不破的特性强度超过强化玻璃、压克力板。pc板材通过在表面共挤UV涂层，可阻挡紫外线通过，从而延长板材的使用寿命。

草绿耐力板主要性能参数：

| 序号N<br>O. | 性能(Characteristics)                     | 单位(Unit)          | 指标(Data) |
|-----------|---|-------------------|----------|
| 1         | 冲击强度(Impact Strength)                   | J/m               | 850      |
| 2         | 透光率(Light Transmission)                 | %                 | 68       |
| 3         | 比重(Specific Gravity)                    | g/cm <sup>3</sup> | 1.2      |
| 4         | 热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion) | mm/m              | 0.065    |
| 5         | 能耐温度(Service Temperature)               |                   | -40~+120 |
| 6         | 传热系数(Heat Conductivity)                 | W/ m <sup>2</sup> | 2.3~3.9  |

|    |                                    |        |      |
|----|------------------------------------|--------|------|
| 7  | 抗拉强度(Tensile Strength)             | N/ mm2 | > 60 |
| 8  | 弯曲强度(Flexural Strength)            | N/ mm2 | 100  |
| 9  | 弹性模量(Modulus of Elasticity)        | MPa    | 2400 |
| 10 | 断裂拉伸应力(Tensile Stress at Break)    | MPa    | > 65 |
| 11 | 断裂拉伸率(Elongation at Break)         | %      | 100  |
| 12 | 比热(Specific Heat)                  | kJ/kgK | 1.17 |
| 13 | 热变形温度(Heat Deflection Temperature) | 140    |      |
| 14 | 隔音效果(Effect of Soundproof)         | dB     | -20  |

绿色耐力板应用范围：

高速公路及城市高架路隔音屏障

采光系统：公共设施的采光顶棚

现代植物温室，养殖大棚及室内游泳池的天幕

地铁出口，车站、停车场、商场、凉亭、休息厅、走廊的雨棚

电话亭、广告路牌、灯箱广告展示展览的布置

草绿耐力板安装保养注意事项：

- 1、采用合适的高速圆锯进行切割，切割过程中需有固定装置限位，切割完毕后用气吹净孔内锯末。
- 2、板材可以冷弯，方向必须与筋肋平行，预留3%的膨胀空间，两边不少于20毫米的嵌入量，应使用橡胶条密封。
- 3、在安装时印有图案的一面必须朝阳，另安装过程中，先将保护膜边缘揭开5厘米左右，待安装完成后，再撕掉保护膜，撕保护时严禁使用利器。
- 4、需要钻孔安装时，板材因膨胀时会产生位移，钻孔直径应大于螺丝直径50%，四边钻孔时应离板材边缘20毫米以上。
- 5、在安装过程中，施工人员不可直接站在板材上施工，需在板材表面垫上木板且将木板固定在框架上，才可以在板面上行走。
- 6、板面不可接触碱性物质，及有侵蚀性的有机溶剂，如酸性玻璃胶、碱、碱式盐、胺、酮、醛、酯、醚、卤、卤化烃、芳香烃、甲醇、异甲醇、沥青及油灰（腻子）等。

以上价格仅供参考。欢迎您来电洽谈合作，真诚邀请您来厂实地考察！