

TDSB-SC2型人造装饰板光电积分色差仪

产品名称	TDSB-SC2型人造装饰板光电积分色差仪
公司名称	河北天棋星子检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天枢星 型号:TDSB-SC2 产地:河北沧州献县
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇东孔庄村
联系电话	13231761108 15530457733

产品详情

一、TDSB-SC2型人造装饰板光电积分色差仪产品简介：TDSB-SC2型人造装饰板光电积分色差仪是公司根据国家标准GB/T2406规定的技术要求研制的，该产品用于计算两测定点的三刺激值或材色指数之差。

二、TDSB-SC2型人造装饰板光电积分色差仪技术参数：1．照明方式

8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIENo.15，GB/T3978.2．照明光源 LED光源3．感应器

硅光电二极管4．测量口径 8平台测量口径， 4尖嘴测量口径5．颜色空间

CIELAB,XYZ,LCh,CIERGB，CIELUV6．色差公式

E^*ab , $E(h)$, E^*uv , E^*94 , $E^*cmc(2:1)$, $E^*cmc(1:1)$, E^*00v7 ．其它色度指标 WI(ASTM E313, CIE, AATCC, Hunter), YI(ASTM D1925, ASTM 313), 沾色牢度, 变色牢度, JPC79, BFD(1.5:1), FMCII8．观察者角度 CIE10° 标准观察者9．观测光源 D65, A,C,D50, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F1210．显示色度值, 色差值/图, 合格/不合格结果, 颜色偏向11．测量时间 4s12．重复性

$E^*ab0.03$ 以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值)13．台间差 $E^*ab0.2$ 以内14．尺寸

205X67X80mm15．重量 500g16．电池电量 可充电锂离子电池3.7V3200mAh17．照明光源寿命

5年大于160万次测量18．显示屏 TFT真彩2.8inch@ (16:9) 19．接口 USB/RS-23220．存储数据

100条标样, 20000条试样21．操作温度范围 0~40 (32~104 °F) 22．存储温度范围

-20~50 (-4~122 °F) 23．PC软件 CQCS3高端上位机软件24．标准附件 电源适配器、锂电池、说明书

、光盘、数据线、白板盒、腕带、 8平台测量口径、 4尖嘴测量口径25．可选附件

微型打印架、粉末测试盒