

东莞森茂回流焊耐高温标签材料厂家

产品名称	东莞森茂回流焊耐高温标签材料厂家
公司名称	深圳市森茂科技有限公司
价格	1.00/pcs
规格参数	品牌:森茂 适用环境:回流焊 特性:耐高温
公司地址	深圳市宝安区松岗街道平安路10号山美新村大厦 三楼309b
联系电话	0755-23505982 18098923776

产品详情

深圳市森茂科技有限公司耐高温标签材料厂家批发

以PI为基材，涂覆有可以打印及耐高温的白色涂层，用于PCB线路板SMT表面贴装制造工艺，是印刷线路板（PCB）标识专用标签（常规应用为耐温260 6分钟）。

关键特性：过炉后不起泡、不翘边、不胶落、不发黄、不易被助焊剂中的各类化学物质腐蚀。

适用于自动贴标 具有更好的耐温性

应用范围：用于电子、电气、汽车、航空及其它对材料有较高温度要求的环境

行业应用：电子制造业 钢铁行业 汽车电子

波峰焊标签

220~350 /5分钟，适用于全自动贴标

采用2mil厚度基材，具有更换的耐温性、耐腐蚀性、有效避免标签因直接暴露在波峰焊环境中造成的损伤，其面材具有更好的挺度

特别适用于全自动贴标工艺以提升生产效率。

面材介绍：

涂层：白色哑面、白色亮面、白色雾面

基材：PI

厚度：2mil

胶系：亚克力胶Acrylic

适用温度：-40~350摄氏度

产品特性：打印效果优异，耐温性能佳，可印刷，超声波水洗，性价比高

性能测试：

性能 测试方法 测试结果（按美国测试及材料协会ASTM D1000测试）

厚度

基材

胶黏剂

底纸

总厚

0.025mm

0.080mm

0.13mm

黏着力对不锈钢

速度50mm/min，粘贴20min > 5.0N/in

初黏力 按中国国际GB-4852测试J.Dow法 < 3#

持黏力 按中国国际GB/T-4851测试 > 72小时

最高适应温度 300 下5分钟 无影响

最低适应温度 -20 下3天 无影响

耐湿性 37℃，相对湿度95%下3天 无影响

抗盐雾腐蚀 将5%盐溶液喷成雾状在实验室里，将标签放在该实验室3天（ASTM B117）无影响

最后小编（森茂条码）感谢您的阅读，如有缺陷错误请加以指正！