

重庆云阳铁皮柜厂，储物柜，更衣柜厂家供应

产品名称	重庆云阳铁皮柜厂，储物柜，更衣柜厂家供应
公司名称	巴南区兆信办公家具经营部
价格	900.00/个
规格参数	兆信:35 兆信:1850*900*400 重庆:云阳
公司地址	重庆市巴南区渝南大道233号12幢24-1
联系电话	18323888185

产品详情

重庆云阳铁皮柜厂，储物柜，更衣柜厂家供应

1、除油、去锈处理工艺： 工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂后，没有油脂、浮油液等污物，其表面被水完全浸湿。

酸洗后的工件，没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面色泽基本均匀。 2、磷化处理工艺：磷化处理主要采用浸渍法进行。

磷化处理以锌钙的磷酸二氢盐为主要成份溶液，经磷化槽液的配制、调整，按工艺规程要求进行。

磷化后的工件，采用流动水彻底清洗，提高工件表面的清洗质量，同时采用热的络酸溶液作封闭处理。

工件经磷化、水洗后，采用烘干机处理干燥后方可喷塑。

经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过24小时。 3、磷化膜外观：

磷化后工件的颜色为灰色，膜层结晶致密，连续和均匀。 膜层厚度一般控制为5毫米。 磷化表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天兰色变为淡黄色或淡红色，并在规定时间内不变色。成品入库转入喷塑工序。

4、静电喷塑技术工艺：

塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度控制在180 ，时间控制在10~15分钟范围内。

颜色要求，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤。