

卓希刚性防水套管A型

产品名称	卓希刚性防水套管A型
公司名称	巩义市卓希管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇管道工业区
联系电话	15514354999

产品详情

产品介绍 刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水。如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。适用范围 适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物，适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构（建）筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管，B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。说明 1

、刚性防水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。

2、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。

3、套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管（套管长度L值按200mm计算）及翼环之重量。钢套管及翼环用A3材料制作，T42焊条焊接。

4、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，型套管应比翼环直径（D4）大200mm

，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。

5、防水套管处的混凝土墙厚，应不小于200mm

，否则应使墙壁一边或两边加厚，加厚部分的直径，最小应比翼环直径（D4）大200mm。