

二级压缩空压机，高效无油节能空压机环保

产品名称	二级压缩空压机，高效无油节能空压机环保
公司名称	南宁凯力尔机械设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区西津物流园
联系电话	18778976345

产品详情

- 高效、高可靠性：1、07-0.8Mpa排气压力的高效SKY系列螺杆压缩机主机；
2、超大油分筒及油分滤芯以保证油耗在2ppm以下；
3、“Y”转子型线，圆柱及滚锥轴承三联设计，轴承寿命 100、000小时；
4、直联驱动，大转子，低转速主机；5、大尺寸风扇电机；
6、整机保固一年,主机十年保固，电机和换热器两年保固；7、专利气阀、专利冷却器；
8、美国口冷却液及三滤（Kerry）；9、一流的加工、检测设备、完美实现设计意图；二级压缩空压机

特点：

两级压缩降低了每级压缩比,减少内漏泄,提高容积效率,降低了轴承负载,提高了主机寿命。 -
两级压缩代替单级压缩，排气量增加近15%,可以实现多达成15%的节能效果。 - 转子采用最新设计的转子UV专利型线，经过二十余道工序的精加工，保证了转子型线的精确度，可靠性和有效性。

双级压缩主机更高效、更节能较双螺杆空压机节能高达35%以8000h/台/年计算，每年可节约20万元电费。

产品参数：

机型/参数BHD-30ABHD-40ABHD-50ABHD-60ABHD-75ABHD-100ABHD-125A排气量/排气压力（m/min）4.2/0.76.5/0.77.2/0.79.8/0.712.8/0.717.5/0.720.8/0.74.1/0.86.4/0.87.1/0.89.7/0.812.5/0.816.5/0.819.8/0.83.5/1.04.9/1.06.3/1.07.8/1.09.6/1.012.5/1.016.9/1.03.2/1.34.2/1.35.4/1.36.5/1.38.6/1.311.2/1.314.3/1.3环境温度 -5 ~ +45冷却方式风冷排气温度 风冷：环境温度+15 润滑油量升183065102噪音Db(A)68 ± 274 ± 2驱动方式直联电源380V/50Hz功率KW22303745557590启动方式变频启动外型尺寸长mm1500166016602180218021802500宽mm1000108510851360136013601600高mm1250140014001660166016601840重量kg6207808201800186019602800出口管径inchRp1Rp1,1/2Rp1,1/2Rp2Rp2Rp2Rp2,1/2

机型/参数BHD-150ABHD-175ABHD-200ABHD-250ABHD-270ABHD-300ABHD-350A排气量/排气压力（m/min）24.5/0.730/0.734.5/0.741/0.744.6/0.748.6/0.755/0.723.5/0.828/0.833.6/0.838.4/0.843/0.847/0.854/0.819.7/1.023

.5/1.030/1.032.5/1.038.5/1.041/1.046/1.017.6/0.319.8/1.323.8/1.328.6/1.332.8/1.338/1.340/1.3环境温度 -5 ~ +45
冷却方式风冷排气温度 风冷： 环境温度+15 润滑油量升120140170噪音Db(A)78 ± 282 ± 284 ± 2驱动方式
直联电源380V/50Hz功率KW110132160185200220250启动方式变频启动外型尺寸长mm25002500360036003
86038603860宽mm1600160021002100210021002100高mm1840184022802280228022802280重量kg31003300380041
00480051005600出口管径inchRp2,1/2Rp2,1/2DN80DN100DN100DN100DN100

100HP二级压缩

两级压缩降低了每级压缩比,减少内漏泄,提高容积效率,降低了轴承负载,提高了主机寿命。 -
两级压缩代替单级压缩,排气量增加近15%,可以实现多达成15%的节能效果。 - 转子采用最新设计的转子
UV专利型线,经过二十余道工序的精加工,保证了转子型线的精确度,可靠性和有效性。