

奥德恩固定式氧气检测仪厂家直发测量准确

产品名称	奥德恩固定式氧气检测仪厂家直发测量准确
公司名称	深圳市奥德恩科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清祥路与清华路交界处宇威厂区综合楼C栋A座四层3A-B（注册地址）
联系电话	18124086177

产品详情

奥德恩便携式氧气检测仪厂家直销测量准确

产品名称：

随行者系列手持泵吸式氧气检测仪

产品使用环境：产品简介：随行者系列手持泵吸式氧气检测仪。是一款国家实用新型专利产品。产品使用方式及作用是：开机让随行者系列手持泵吸式氧气检测仪处于正常工作状态，然后手拿着随行者系列手持泵吸式氧气检测仪。移动手中的检测仪去检查所需要检测环境中的气体浓度。如查找泄漏点，当不知道哪个地方泄漏时，可以拿着这个仪器去查找泄漏点，浓度较高的地方即为泄漏点。随行者系列手持泵吸式氧气检测仪除了可以实时检测和显示现场氧气浓度外，内部还带有存储记忆功能，可以把你检测的每秒的数据记录起来方便您后续检测记录数据的查询和接电脑打印。

随行者系列手持泵吸式氧气检测仪产品特点：

国家本安防爆认证：电路完全按本安型要求设计符合国家要求。并获国家本安防爆认证证书：EXia II CT6（本安型）傻瓜式操作：随行者系列手持泵吸式氧气检测仪在设计上本着简单方便使用的原则，使用操作非常的简单。几乎无需看说明书，机子拿到手上看看就明白怎么使用。高精度：产品采用泵吸式、进口传感器、先进的电路设计和滤波技术确保了产品的高精度。（1）泵吸式：随行者系列手持泵吸式氧气检测仪采用泵吸式采集方式。保证了气腔内气流的稳定性和气压的稳定性，为提高仪器检测的精度做好环境铺垫。（2）采用进口气体传感器元件及IC元件：元器件在抗干扰性，稳定性方面都是比较好的，这个为提高产品的精度稳定性做好了硬件上的准备。（3）先进的滤波技术：多年的气体检测产品的研发经验提炼出来的滤波技术为产品高精度提供了技术上的保证。大容量存储：可以储存100000条数据，可选择一秒钟储存一次，10秒储存一次，1分钟储存一次。然后连接电脑进行打印。超大电池容量：仪器电池容量大2800Ma,可连续工作90个小时以上。报警功能：随行者系列手持泵吸式氧气检

测仪带有蜂鸣器和led灯双重报警。报警值有高、低2级。报警值可自行设定。 自动诊断：随行者系列手持泵吸式氧气检测仪有系统自我诊断功能。当设备出现电池电量过低，显示故障，传感器到达寿命或者故障，硬件故障等情况时设备将自动报警。

基本参数：

产品名称

随行者系列手持泵吸式氧气检测仪

别名

手持式氧气检测仪；泵吸式氧气检测仪；便携式氧气检测仪

检测量程选择

依据现场情况确定，详情请咨询厂家

分辨率

由检测的量程决定

采用方式

泵吸式（稳定气流，稳定气腔气压让检查更稳定，更精确）

显示方式

高清LCD液晶背光显示

检测精度

$\pm 3\%FS$ （普通精度）； $\pm 1\%FS$ （高精度）

重复性

$\pm 1\%$

报警点

可自己设定

报警方式

声音（ 70分贝）、光线

温度补偿

带长期温度补偿

响应时间

由传感器原理决定。一般是 5s

恢复时间

由传感器原理决定

工作电源

内置大容量锂电池

电池容量

2800mA

连续工作时间

90个小时以上

传感器寿命

由传感器原理决定，具体请来电咨询！

有线数据接口

US1.1

无线数据接口

支持GPRS/ZIGBEE（可选）

数据恢复：

一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作

自动诊断：

系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障，用户可设置报警值

储存容量

10万条，可选1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒

气泵流量

200~300ml/min

零点漂移

$\pm 1\%$ （F.S/年）

防爆类型

本质安全型

防爆标志

EXia CT6

防护等级

IP64

重量

210g

执行标准

GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010

外型尺寸

132 × 73 × 45mm(L × W × H) ; 15cm (可变形吸气管长度)

工作温度

-40 ~ 70 (催化燃烧原理传感器) -40 ~ 50 (电化学) -20 ~ 60 (pid原理传感器) -20 ~ 50
(红外/荧光法气体传感器) -40 ~ 70 (热导式原理传感器)

工作湿度

0 ~ 95%RH [无凝露]

压力范围

1 ± 10%个大气压

标准附件

说明书、充电器、包装铝盒、合格证、保修卡、出厂测试报告