

国标橡胶止水带背贴式止水带军桥可定制外贴式止水带常用规格齐全

产品名称	国标橡胶止水带背贴式止水带军桥可定制外贴式止水带常用规格齐全
公司名称	阜城县军桥橡胶有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:军桥 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北衡水北开发区
联系电话	0318-5229797 13323180377

产品详情

后浇带外贴式止水带也叫背贴式止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧设置的一种止水构造，从材料选择来区分可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式橡塑止水带等，从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。

后浇带外贴式止水带常用规格：

背贴式橡胶止水带在一些常规工程中使用的止水带规格有：300x6，300x8，300x10，350x8，350x10，400x8，400x10，500x8，500x10，500*12，宽度在150-500mm，厚度在2-8mm，具体的截面形状要根据建筑设计的图纸来确定。

外贴式止水带或背贴式止水带，是指外贴式中心无孔型止水带，背贴式止水带首要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧（混凝土迎水面）。实践中首要使用在结构物的引发缝、完全缩短缝、不完全缩短缝等部位。具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特。

后浇带外贴式止水带安装方法：

在进行塞填之前要采用同样方法进行清理。然后用电钻按照一定间距在伸缩缝两侧进行钻孔和预埋膨胀螺栓。膨胀螺栓的规格要根据实际的不均匀沉降差确定，螺栓位置一定要准确，预埋一定要稳固。之后用手锤将加工好的沥青麻丝塞进伸缩缝内进行初步止水，在施工中要控制沥青麻丝的塞填深度，以保证止水效果和节约膨胀橡胶的用量；进行沥青麻丝进行初步止水之后，为了达到更佳效果，采用膨胀橡胶塞填沥青麻丝未能塞满的缝隙，膨胀橡胶的表面应与混凝土表面持平，并要保证缝隙内必须塞填密实；之后应对混凝土表面再次进行清洗，和对膨胀橡胶表面平整度的检测，均符合要求后进行橡胶板或钢板的安装，所用板材长度应与缝隙长度相同，且板材的钻孔位置及间距应与膨胀螺栓钻孔及位置相同。

在外贴式止水带在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10 - 30 ，相对湿度在40% - 80%。这样才能保证外贴式止水带能够正常的发挥出它的作用来！

阜城县军桥橡胶有限公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的工程橡胶制品有限公司。本公司主要产品：桥梁橡胶充气芯模、板式橡胶支座、桥梁伸缩缝、管道封堵器、橡胶支座、橡胶止水带、止水条等工程橡胶制品。始终以高质量的产品，合理的价格，及时的售后服务，赢得了广大用户的信任。我公司竭诚欢迎全国设计单位、工程建设单位选用我厂的产品。

我们的产品销往全国各个地方：北京，上海，重庆，天津，广东，河北，山西，内蒙古，辽宁，吉林，黑龙江，江苏，浙江，安徽，福建，江西，山东，河南，湖北，广西，海南，四川，贵州，云南，西藏，陕西，甘肃，青海，宁夏，新疆等地。