

拜耳料烟灰耐力板，雨棚耐力板厂家供应

产品名称	拜耳料烟灰耐力板，雨棚耐力板厂家供应
公司名称	佛山市华夏绿宝建材有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:格莱美 厚度:2mm 3mm 颜色:浅烟灰 中烟灰 深烟灰
公司地址	佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区18号
联系电话	0757-22390629 13690520065

产品详情

烟灰耐力板统一采用纯进口沙伯基础或拜耳原料生产，uv防紫外线涂层。我司标准颜色分为透明、湖蓝、茶色、浅烟灰、深烟灰。

UV防护层可阻挡阳光中有害的短波紫外线，避免塑料中的分子链断裂而发生老化。在自然条件下户外使用，高浓度UV涂层每年损失5um。没有UV层保护的pc板很容易变黄、变脆，在原料中加入少量抗紫外线材料也不能达到抗老化的效果。

烟灰耐力板规格:

- 1) 宽度：0.52m 0.6m 0.66m 0.7m
- 2) 长度：40m
- 3) 厚度：2mm 3mm
- 4) 颜色：浅烟灰 中烟灰 深烟灰
- 5) 其他尺寸、厚度均可定制

烟灰耐力板产品优点：

- 1、透光性---视颜色的不同，透明率可达12%-82%

- 2、隔音---具有良好的隔音特性，能有效的降低噪音
- 3、耐候性--具有出色的耐候性，在零下四十度到高温120度范围内保持各项物理性能指标稳定
- 4、难燃---据国标GB8624-1997属难燃B1级
- 5、易装---易安装、可冷弯
- 6、抗冲击--韧性好，不易在运输安装及使用中遭到破坏；耐冲击强度是有机玻璃的10-27倍
- 7、防紫外线抗老化---产品表面有50微米防紫外线UV共挤层，户外耐候性好，长期使用仍保持良好的光学特性和机械性能

烟灰耐力板嵌入安装法：

(1)耐力板上保护膜会影响与密封件的粘合,故在pc嵌入前应先将嵌入部份的保护膜除去。5-10mm。

(2)耐力板嵌入时，需有适当的嵌入量及膨胀空间。如嵌入量太少，则耐力板可能因风压或其他重压而脱落；如膨胀空间不够，耐力板也可能因膨胀而产生应力，导致损坏。

烟灰耐力板用途:

- 1、体育馆、候车亭、航空港等天棚
- 2、走廊、通道、地铁入口等的装饰采光
- 3、农业温室、动植物园及花卉养殖大棚
- 4、高速公路、房屋等建筑的隔音隔热
- 5、公交站台，广告灯箱，银行ATM遮雨棚
- 6、工厂厂房、商业大棚，别墅小区的采光装饰
- 7、天窗、地窖、拱形屋顶采光
- 8、室内外装修板、壁、顶的装饰

佛山市华夏绿宝建材有限公司，位于中国的重要经济地区——佛山，工厂引进国外先进生产设备和拥有经验丰富的高素质专业技术人员，产品款式新颖、工艺精湛、品质符合欧美工业高标准，品种多样化、规格齐全，可供客户选择，并可根据客户不同的实际需求加工定制，产品面向全球。

价格仅供参考，欢迎您来电洽谈合作！