

# 厦门科华蓄电池6-GFM-150 免维护直流屏/应急电源蓄电池

产品名称	厦门科华蓄电池6-GFM-150 免维护直流屏/应急电源蓄电池
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:科华 规格:12V150AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

## 产品详情

品牌：

科华

型号：

6-GFM-150

化学类型：

铅酸蓄电池

电压：

12

类型：

储能用蓄电池

荷电状态：

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构：

## 阀控式密闭蓄电池

额定容量：

150ah

外型尺寸：

483\*166\*173

产品认证：

CCC

适用范围：

ups蓄电池

是否进口：

否

是否跨境货源：

产品详情

Product details

专业的销售，一流的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案。

本公司为华北大区一级代理面向全国发售，电源、电池具体型号及报价请来电咨询！

本公司代理销售的UPS电源蓄电池保证是原装正品，假一罚十，请广大客户放心购买

电池具体型号及报价请来电咨询

科华6-GFM（7AH-200AH）系列阀控密封式铅酸蓄电池（6年寿命）

类型：12V系列

产品特点：专为UPS应用设计，适用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、军队、制造、企业等系统

产品技术参数：

科华公司是集研发、生产、销售和服务于一体的专业电源厂商，是“国家火炬计划项目”的承担者，是国家科技部认定的“国家级重点高新技术企业”，公司建立了以ISO9001国际质量管理为基础的规模化生产体系，在UPS电源、直流电源模块、逆变器、蓄电池等领域处于领先地位，已成为国内最具规模的现代化电源产品制造商之一。6-GFM系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计，性能优越、技术成熟

，具有安全、可靠、维护省力等特点，广泛应用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、军队、制造、企业等系统。免维护的专业设计采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

超长的使用寿命独有配方的板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。

极小的自放电电流采用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于4%，减轻客户电池存储时的维护工作。

极宽的工作温度范围电池可以在-20 ~ +50 甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小的多，在-20 ~ +50 的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。良好的批量一致性领先的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合，例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。合理的安装和结构设计最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。

## 6 - GFM系列产品规格

电池型号

额定电压（V）

额定容量（Ah）

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

参考重量（kg）

6-GFM-7

12

7

151

66

96

-

6-GFM-12

12

12

151

98

94

-

6-GFM-17

17

181

77

167

6-GFM-24

24

165

125

177

6-GFM-33

33

196

131

163

6-GFM-38

38

197

176

6-GFM-65

65

350

166

175

6-GFM-100

100

331

174

213

6-GFM-120

120

407

209

6-GFM-150

150

484

171

241

6-GFM-200

200

522

240

216

6 - GFM系列主要电气技术指标：

项目

技术指标

额定电压 ( Vdc )

12

浮充充电电压 ( Vdc )

$13.625 \pm 0.15$

均充充电电压 ( Vdc )

$14.2 \pm 0.15$

容量保存率 ( %/月 )

> 96%

浮充设计寿命 ( 年 )

6

工作温度( )

-20 ~ +50

相对湿度

0 ~ 95% , 无冷凝