

# 驱动扬声器电缆HAVP 天联电缆

产品名称	驱动扬声器电缆HAVP 天联电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:驱动扬声器电缆HAVP HAVP:HAVP 电缆厂家:驱动扬声器电缆HAVP
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

驱动扬声器电缆HAVP，天联电缆，电缆厂家

驱动扬声器电缆HAVP市内通信电缆HJVV产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋  
HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层  
聚乙烯护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYA53：  
铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃  
绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层  
聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠  
装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯  
护套市内通信电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYA通信电  
缆用途和特性\*1\*产品用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信  
号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道  
敷设线路中，也可直埋。\*2\*使用特性：电缆在-40 -  
+50 环境下使用。电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍HYA通信电缆规格5 × 2 × 0.5mm  
5 × 2 × 0.8mm 10 × 2 × 0.5mm 10 × 2 × 0.8mm 20 × 2 × 0.5mm 20 × 2 × 0.8mm 30 × 2 × 0.5mm 30 × 2 × 0.8mm  
50 × 2 × 0.5mm 50 × 2 × 0.8mm 100 × 2 × 0.5mm 100 × 2 × 0.8mm 200 × 2 × 0.5mm  
200 × 2 × 0.8mm 500 × 2 × 0.5mm 500 × 2 × 0.8mm 1000 × 2 × 0.5mm 1000 × 2 × 0.8mm驱动扬声器电缆HAVP

驱动扬声器电缆HAVP，天联电缆，电缆厂家