

## 运城中空壁缠绕管 江苏联海科技优质商家

产品名称	运城中空壁缠绕管 江苏联海科技优质商家
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

### 产品详情

pe中空缠绕管的施工埋设要求

- 一、埋设：在路基单位施工底基层之前要进行横向中分带排水管埋设。
- 二、开槽：按照图纸设计和测量人员测设的设计桩号位置进行人工开槽。HDPE管槽宽要比管径略宽1~2公分，槽深度为路床表面下23公分。槽长要求内侧距中线 10公分，外侧伸到边坡，挖方段伸到边沟内墙。槽的坡度要顺路的横向排水坡度，不得反坡，确保路中的水排到路基外。开槽前要拉线，确保直顺。
- 三、接管：每根HDPE管的两头接口必须套胶圈后打紧，中空壁缠绕管，避免漏水。
- 四、下管：清理好槽底、按槽长接好管后，把管放入槽内，在中央分隔带侧的端头要用麻袋布把口扎紧防止杂物进入管内造成堵塞。
- 五、回填：挑选开挖出的细粒土回填，或采用砂土回填，必须要剔除大石子，回填后要人工夯实，回填土的顶面不得高出路床，要低于路床表面1~2公分为宜，否则会被车辆压瘪而无法出水。
- 六、清理：回填后的剩余土要马上清运出场，打扫干净路面，HDPE中空缠绕管余土要集中卸在取土场等指定地点，不得随意卸在路上。

pvc中空缠绕管是由HDPE同时挤出的波纹外壁和一层光滑内壁一次熔结挤压成型的，管壁截面为双层结构，其内壁光滑平整，外壁为等矩排列的具有梯形中空结构的管材。具有优异的环刚度和良好的强度与韧性，重量轻、耐冲击性强、不易破损等特点，且运输安装方便。管道主要采用橡胶圈承插连接(也可采用热缩带连接)。由于双壁波纹管特殊的波纹管壁结构设计，使得该管在同样直径和达到同样环刚度的条件下，用料(HDPE)最省。但受到生产工艺限制，目前国内能生产的大口径也只有DN1200，使得其推广受到一定的限制。

缠绕管主要应用于各种工程机械和矿山液压设备及有耐磨要求的电线电缆保护。因其可以完全覆盖被保护产品，形成有效磨损和抗紫外线的保护作用而在很多杆状物体外起保护作用。

缠绕管的使用安装分机器安装和手工安装。机器安装需要置类似于胶管水布缠绕机式样的设备。手工安装如下简述：

- 1.将胶管（电线、电缆）的中间部位绕转于缠绕管的中间部位，从缠绕好的中间部位开始向胶管（电线、电缆）的一端绕转。
- 2.以胶管（电线、电缆）一端绕完缠绕管定位在胶管（电线、电缆）接头处为准。定位后将螺旋保护套反转松开，即可随意移动，开始从缠绕好的中间部位向另一端绕转。
- 3.将缠绕管的两头全部缠绕绕在胶管（电线、电缆）的外部，安装完成。

运城中空壁缠绕管-江苏联海科技优质商家(在线咨询)由江苏联海环境科技有限公司提供。运城中空壁缠绕管-江苏联海科技优质商家(在线咨询)是江苏联海环境科技有限公司（[www.jslianhai.cn](http://www.jslianhai.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。