# 昆仑高温润滑脂型号 广东省昆仑高温润滑脂 威腾润滑油

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 昆仑高温润滑脂型号 广东省昆仑高温润滑脂 威腾润滑油 |
| 公司名称 | 河南威腾润滑油有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 巩义市东工业区 |
| 联系电话 | 15137118359 |

# 产品详情

**昆仑高温润滑脂**

工业润滑油应用范围很广，昆仑高温润滑脂型号，基础油的种类也很多，如：纯矿物油，PAO聚α稀烃合成油，聚醚合成油，烷jiben油，可生物降解脂类油。当它们成为某种工业润滑油时，它们之间是不能相互混合的，例如聚醚合成油和别的工业油混合之后，广东省昆仑高温润滑脂，其性能就会显著下降。主要有液压油、齿轮油、汽轮机油、压缩机油、冷冻机油、变压器油、真空泵油、轴承油、金属加工油(液)、防锈油脂、气缸油、热处理油和导热油等。此外，还有润滑油为基础油，并加有稠化剂的润滑脂。工业润滑油在不同的应用场合中，其添加剂也不一样。室外用的液压油要有适合当地的温度变化，就不能用室内密闭环境下的液压油。另外象重载齿轮油和成型油使用条件也不同，重载齿轮油含有极压添加剂来确保可以在苛刻环境下使用，成型油，通常是纯矿物油，不含添加剂。昆仑高温润滑脂

**昆仑高温润滑脂**

润滑油性能指标的选定

粘度

粘度是各种润滑油分类分级的指标，对质量鉴别和确定有决定性意义。设备用润滑油粘度选定依设计或计算数据查有关图表来确定。

倾点

倾点是间接表示润滑油贮运和使用时低温流动性的指标。经验证明一般润滑油的使用温度必须比倾点高5-10℃。昆仑高温润滑脂

闪点

闪点主要是润滑油贮运及使用是安全的指标，同时也作为生产时控制润滑油馏分和挥发性的指标。润滑油闪点指标规定的原则是按安全规定留1/2安全系数，即比实际使用温度高出1/2。如内燃机油底壳油温zui高不超过120 ℃，因而规定内燃机油闪点zui低180 ℃。

工业润滑油可以说是工业生产中的血液，昆仑高温润滑脂特点，它的应用是非常的广泛，各个地方都用到。如果说工业润滑油出现某些问题，将会导致生产中出现严重的后果，所以在选工业润滑油应该考虑哪些方面呢？

选用润滑油应综合考虑以下三方面的要素：

1、机械设备实际使用时的工作条件(即工况);

2、机械设备制造厂商说明书的zhi定或推荐;

3、润滑油制造厂商的规定或推荐。昆仑高温润滑脂

昆仑高温润滑脂型号-广东省昆仑高温润滑脂-威腾润滑油由河南威腾润滑油有限公司提供。昆仑高温润滑脂型号-广东省昆仑高温润滑脂-威腾润滑油是河南威腾润滑油有限公司（www.weiteng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。