

SPC石塑地板 杭州SPC地板 芜湖创佳工贸

产品名称	SPC石塑地板 杭州SPC地板 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

SPC锁扣地板的性能优势

SPC锁扣地板是SPC地板的一种，主要原材料是高质量的聚氯乙烯树脂，优级钙粉，天然环保，SPC石塑地板，100%不含甲醛、铅、无重金属及致癌物质，无可溶性挥发物，无辐射。环保级别达到E0级。天然石粉，经检测不含任何有害元素，更是绿色环保的新型地面装饰材料。

SPC锁扣地板性能优势：1、防滑功能优势；

SPC锁扣地板的耐磨层有特殊的防滑性，在沾水的情况下，脚感更涩，不容易滑到。

2无菌 防霉；表面经过特殊的去菌、抗污处理，杭州SPC地板，对绝大多数细菌都具有较强的杀灭能力，抑制细菌繁殖的能力。

3、温暖舒适；良好的导热性能和散热能力，散热均匀，地暖节能好的选择。

4、超轻超薄；SPC锁扣地板通常厚度在3.2mm--12mm之间，质量轻，SPC地板安装，在高层建筑中对于楼体承重和空间节约，有很强的优势，同时就在楼改造中有着特殊优势。

SPC地板的生产工艺

SPC地板生产工艺流程：

工序：1.混料。按照原材料配比自动计量 高速混合机热混（热混温度：125 ，作用

是各种材料混合均匀，排除材料中的水分） 进入冷混（给物料降温，

防止结块和变色，冷混温度：55 。 ） 通过冷却混合均匀的材料；

工序2：挤出。加入双螺杆挤出机，进行加热挤出 进入片材模头挤出成型，成型的片材经过四辊压延机，基材进行定厚 贴彩膜 贴耐磨层 冷却 切割；

工序3：UV回火。表面UV 回火（回火热水温度：80~120 ；冷水温度：10 ）

工序4：分切开槽+包装分切 开槽、修边、倒角 检验 包装。

SPC地板被认为是新一代的地板材料，其特点是：极为稳定、高性能、完全防水、高密度销售芯、耐压痕;它可以很容易地安装在不同类型的地面基地，混凝土，陶瓷或现有的地板;这是无甲醛的，完全安全的地板覆盖住宅和公共环境的材料。

SPC地板优点一：绿色环保，真正零甲醛。我们都知道十几年前强化地板也是由德国引进到中国市场，SPC锁扣地板，凭借着耐磨和丰富的花色风靡国内这么多年。

SPC地板优点二：防水，任性铺装任意场所。这一款地板它的主要成分是由耐磨层、矿物岩石粉和高分子粉等组成，天然不怕水，所以您不用担心家里的地板一泡就会变形起泡，或者是因为湿度大而发生霉变，或者因为温度高低变化而变形。同时她的这个表面层是经过PUR晶盾特殊的工艺处理，风吹雨打都不怕，所以她不仅是客厅、卧室安全地板，也非常适用于厨房、卫生间。

SPC地板优点三：防滑。SPC地板防滑这个问题就不用担心了，因为她的表层的材料、独特的工艺以及防滑设计，会使这个地板遇到水之后“更涩”，她的摩擦力反而会变得更大一些。

SPC石塑地板-杭州SPC地板-芜湖创佳工贸由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司（www.cjspdiban.com）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，芜湖创佳工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡文生。