

SPC锁扣地板品牌 杭州SPC锁扣地板 芜湖创佳工贸

产品名称	SPC锁扣地板品牌 杭州SPC锁扣地板 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

SPC地板安装方法步骤

SPC地板在安装之前需要清扫和除尘，确保地面没有杂物或者沙砾，确保地面干燥干净，平整。钉子和螺丝头必须完全敲入。把地面上的任何突出物以及缝隙找平。地面剥落，隆起，或者损坏的部分必须修理好。

SPC地板安装步骤：

1. 首先检查地板，将带榫的一面靠墙壁，地板与墙壁之间应留出10mm的伸缩缝。地板粘结完成后，上海SPC锁扣地板，24h内禁止上人，待胶干后将木楔取出。
2. 第二行一块地板以如图方式于长边安装，将待铺地板的榫插入一排地板的槽以20度的角度将地板轻微向上抬起直至接合位置往下压平地板，使之紧密接合。
3. 像其他地板一样，继续铺设的地板应如上述纵长方向楔入正确位置。
4. 纵长方向楔入时，板材前部与前块板材的距离应尽量小，然后使用捶板在水平向上敲击短边，使它们接合起来，经过特殊设计的锁扣便会自动扣合。

SPC地板的三大优点介绍

SPC地板被认为是新一代的地板材料，其特点是：极为稳定、高性能、完全防水、高密度销售芯、耐压痕;它可以很容易地安装在不同类型的地面基地，混凝土，陶瓷或现有的地板;这是无甲醛的，完全安全的地板覆盖住宅和公共环境的材料。

SPC地板优点一：绿色环保，真正零甲醛。我们都知道十几年前强化地板也是由德国引进到中国市场，

凭借着耐磨和丰富的花色风靡国内这么多年。

SPC地板优点二：防水，任性铺装任意场所。这一款地板它的主要成分是由耐磨层、矿物岩石粉和高分子粉等组成，SPC锁扣地板批发，天然不怕水，所以您不用担心家里的地板一泡就会变形起泡，或者是因为湿度大而发生霉变，或者因为温度高低变化而变形。同时她的这个表面层是经过PUR晶盾特殊的工艺处理，风吹雨打都不怕，所以她不仅是客厅、卧室安全地板，也非常适用于厨房、卫生间。

SPC地板优点三：防滑。SPC地板防滑这个问题就不用担心了，因为她的表层的材料、独特的工艺以及防滑设计，会使这个地板遇到水之后“更涩”，SPC锁扣地板厂家，她的摩擦力反而会变得更大一些。

SPC地板组成材料配方：1.PVC树脂：采用乙烯法五型树脂，强度韧性比较好、环保。

2.钙粉的细度：因为添加比例大，直接影响配方成本、加工性能和螺杆料筒的磨损及产品性能，所以不能选择过粗的钙粉，钙粉细度以400-800目为宜。

3.内外润滑：考虑材料在挤出机内高温停留时间长，以及材料的性能以及剥离力的因素，建议采用高性能的蜡控制较小的使用量，并且采用不同的蜡满足初期及中长期的润滑要求。

4.ACR：由于SPC地板钙粉含量高，塑化要求高，除了螺杆类型和加工工艺上的控制，必须通过加入助剂帮助塑化，并且保证熔体有一定的强度，并在压延过程中有一定的延展性。

5.增韧剂：地板不仅仅需要低的收缩率，良好的刚性，而且需要一定的韧性，需要刚性和韧性相互平衡，保证锁扣的牢固度，高温下不发软、以及在低温下保持一定的韧性。CPE韧性好，但是添加份数大的情况降低PVC的刚性，SPC锁扣地板品牌，维卡软化温度，且导致收缩率变大。

6.分散剂：由于组份比较多，而且碳酸钙添加比例比较大，因此碳酸钙的浸润分散处理以及各组份分散很重要。通过分散不仅能改善加工性能同时能提高产品的性能，提高拆模周期，减少和延缓螺杆料筒的磨损。

PE蜡不仅仅是润滑剂，而且有分散作用，不过添加量大会影响内外润滑的平衡和熔体强度变差以及增加制品的收缩率及降低剥离力、制品变脆。

SPC锁扣地板品牌-杭州SPC锁扣地板-芜湖创佳工贸由芜湖创佳工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖创佳工贸有限公司（www.cjspdiban.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!