

绍兴连体通风柜 科思达设备欢迎您咨询 连体通风柜定制

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 绍兴连体通风柜 科思达设备欢迎您咨询 连体通风柜定制 |
| 公司名称 | 杭州科思达实验设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市余杭区余杭经济技术开发区欣北钱江国际 广场4幢1015室 |
| 联系电话 | 15336535560 |

产品详情

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，实验家具，通风柜，药品柜，通风系统，净化工程，气体管路，实验室废气废水处理。通风柜的台面，衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。

实验室通风柜的四大通风系统。

- 1、定风证气流控制系统。
- 2、双稳态气流控制系统。
- 3、变风量气流控制系统。
- 4、适应性气流控制系统。

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，绍兴连体通风柜，实验家具，通风柜，药品柜，通风系统，净化工程，连体通风柜公司，气体管路，实验室废气废水处理。

通风柜有三种款式：规范式、矮台式、落地式。

通风柜的外表风速能否到达国际规范规则的安全风速需要：0.5m/s(国际规范规则：只要外表风速到达了0.5m/s才能够有用的捕1捉柜内的有害气体)。

通风柜的开口高度能否适满意您对操作空间的需要。

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，实验家具，连体通风柜定制，通风柜，药品柜，通风系统，连体通风柜价格，净化工程，气体管路，实验室废气废水处理。

通风柜内仪器设备的使用应将仪器和设备尽可能远地放在通风柜内的后部位置，至少应该放在通风柜内离前观察窗20cm左右的距离，以便保证安全和实现最理想的1操作。应防止通风柜内的仪器或材料阻挡通风柜后面的气体导流板的排气口。

绍兴连体通风柜-科思达设备欢迎您咨询-连体通风柜定制由杭州科思达实验设备有限公司提供。绍兴连体通风柜-科思达设备欢迎您咨询-连体通风柜定制是杭州科思达实验设备有限公司（www.hzksdsb.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。