

# EPS-25KW定做三相混合照明水泵

产品名称	EPS-25KW定做三相混合照明水泵
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	型号:EPS-25KW 品牌:戴克威尔 直流电压:324V
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

## 产品详情

外部程控端子，功能说明如下：SNS 电压补偿端口-电压补偿端口+IPGM+ 电流程控端口VPGM+ 电压程控端口

AGND 隔离地，用于多机并联时，作为从机与主机本机地端口相联IMON+ 电流监测端口VMON+ 电压监测端口

SGND 本机地端口15-B DC15V 0.1A输出远程开关机端口-远程开关机端口+拨码开关，功能说明如下：

并联信号开关电压程控开关流程控开关散热风扇。电源供电输入插座DB9 RS-485通讯端口

直流输出：I>20A为铜排，I ≤ 20A为接线端子（如图所示左边两个端子为正极，右边两个为负极）

ESC/SAVE 退出/存储键:短按此键可在任意状态下退出；长按此键存储电源的当前设置值到指定位置

LIST/LOCAL 顺序操作/本地操作键:

短按执行前一次执行的List文件；电源在远程控制模式下工作时，长按此键

TRI/RECALL 触发/回调键：在List和Auto

Test工作模式下，用来触发；常规工作模式下按此键从指定的内存位置

V/I-SET 设定电源输出电压/电流值ON/OFF 控制电源输出开/关状态调出NTER

确认键切换到本地操作模式

编码器旋钮功能说明如下：

1、往里长按旋钮（约5秒左右）为Menu功能，进入菜单。

2、用于调节数值大小：调整电压/电流数值时顺时针旋转数值从0-9循环依次变大，步进为1，当个位数值从0-9增大一个循环时十位数值增大一位，两个循环增大两位，依此类推，当十位数值增大一个循环时百位数值增大一位，依此类推；逆时针旋转时数值从9-0依次变小，变小原理与变大原理相同。

3、为了提高调节效率可通过编码器按钮移动需要调节的目标数位，按一下移动一位，当前数位值闪烁时可通过旋钮调节数值大小，顺时针变，逆时针变小。