

# EPS-30KW消防应急照明电源CCC认证

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | EPS-30KW消防应急照明电源CCC认证           |
| 公司名称 | 戴熙（上海）电源科技有限公司                  |
| 价格   | 20800.00/台                      |
| 规格参数 | 型号:EPS-30KW<br>品牌:威宣<br>产地:浙江温州 |
| 公司地址 | 奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室         |
| 联系电话 | 15562795133 15562795133         |

## 产品详情

YJS-D（单相照明）系列:该产品为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三路电源。此系列产品主要用于照明类负载。

YJS/S（三相照明、动混合）系列:除具备单相照明系列的全部功能外，还适合带三相照明或照明动力负载，如消防水泵、电梯、卷帘门、风机等动力负载。

YJS/P（可变频三项动力）系列:专为电机类负荷量身定制的可变频的三相应急电源，优势为解决电机类负载在启动过程中对市电供电装置的瞬间冲击，适合风机、水泵等电机类负荷，是最节能环保的完美解决方案。

YJS/Z（智能触摸）系列:为特殊场所及政府机构定制电源，该系列除具备以上系列产品的全部功能外，还增加了11寸彩色显示屏、中英文人机智能界面，通过现代互联网技术，实现智能化管理及中央控制室实现监控。EPS电源的应用场所一般有哪些？

EPS电源的主要应用场所有：机场、体育场馆、码头、车站、影院、广场、商厦

住宅、隧道、娱乐场所、学校、人防工程等，在现代高层建筑或环保塑建筑设计中应用EPS电源尤为突出。

开关电源性能特点：

- 1、采用19英寸标准化尺寸，可组合放置于各种工作台面及机架
- 2、输出指示：高精度电压电流显示，4.5位高亮LED和LCD段码屏显示
- 3、电压电流预置：具备预置按键，可在空载情况下设置工作电压电流值

- 4、输出开关功能：可在不关闭电源情况下，关闭及开启电源输出
- 5、恒压恒流：输出恒压恒流自动切换，电压电流值连续线性调节
- 6、保护功能：过压保护、过流保护、过温保护、过载保护
- 7、短路特性：本机工作状态下长时间短路
- 8、外接采样：本机可配外接补偿，可降低因输出回路较长等造成的压降
- 9、可选通信功能：可选RS232/RS485接口，与电脑或其他设备连接进行数据控制（选配）
- 10、可选外控功能：可选输入模拟量信号控制电源输出（0-5V，0-10V,4-20mA）（选配）
- 11、可选外控开关：可选输入开关量控制电源输出通断（继电器）（选配）
- 12、可选远程显示：可选模输出拟量信号显示电源状态（0-5V）（选配）
- 13、可选定时开关机功能：可选定时开关机功能（选配）
- 14、可选按时间输出方波：可选按时间循环输出自定义方波（选配）
- 15、可选外控：可选温度或其他自定义信号对电源产品进行通断控制及调节（选配）