

bvr接地线 杰瑞电气 bvr接地线批发

产品名称	bvr接地线 杰瑞电气 bvr接地线批发
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线运用分为以下两种状况

一、室内用：室内用是在电力设备上接电接地，接线线夹采用平口螺旋式，接中央式采用接地线夹(接母排和铜排式)。低压接地线，分为室内设备用接地线和室外线路用接地线两种，普通低压线路采用三相四线制。

二、室外用：室外线路用采用双簧式，接中央式采用入地地丁方式。

高压接地线的使用要求：

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，bvr接地线，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线必需悬挂接地警示牌。

严禁不用线夹而用缠绕的办法停止接地短路。

悬挂点如有接地点，应用接地线夹或专用铜棒作接地衔接；如无固定接地点可应用；则可用暂时接地点，接地极埋入公开深度应不小于0.6m。

高压接地线应妥善保管。每次运用前，均应认真检查其能否完好，软铜线无裸露，螺母不松脱，否则不得运用。

运用高压接地线前，应先验电确认已停电，在设备上确认无电压后停止。先将接地线夹衔接在接地网或扁铁件上，bvr接地线厂家，然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。撤除高压接地线时，次第正好与上述相反。

装设的高压接地线，它和带电设备的间隔，思索到接地线摆的影响，其平安间隔应不小于《电力平安工作规程》新规则的数值。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，bvr接地线是什么，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

接地线作用:

- 1.工作之前必须检查接地线、线钩的弹力是否正常，bvr接地线批发，不符合要求应及时调换或修好后再使用。
- 2.要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花，不用时应将软铜线盘好，接地线在拆除后，不得从空中丢下或随地乱摔，要用绳索传递，注意接地线的清洁工作。
- 3.现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。
- 4.接地线防止电磁耦合干扰：如数字设备接地；射频电缆布线屏蔽层接地等；
- 5.通信系统工作需要。
- 6.接地电压保护装置，如避雷针、避雷器和保间隙等，为了消除过电压危险而设的接地，称为过电压保护接地。

bvr接地线-杰瑞电气-bvr接地线批发由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司(www.jieruidq.com)是一家从事“铜编织带,高低压电气设备,铜软连接,电线电缆,金属编织网管”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“杰瑞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使杰瑞电气在铜制品中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!